

大庆125WFB A1自控自吸泵 自吸泵选型

产品名称	大庆125WFB A1自控自吸泵 自吸泵选型
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

批发自吸泵|50WFB-

B1无密封自控自吸泵

河北北工泵业有限公司供应的50WFB-B1无密封自控自吸泵不同的造型的有着不同的用途，长方形、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地；防爆型适用于、环境；户外型借助安全的立体户外罩，在露天工作的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何岗位上作业。

河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，100WFB-F耐腐蚀自吸泵，为客户提供高质量的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。完善的售后服务体制，保障客户使用任意一款产品都无后顾之忧。

WFB自吸泵_无密封自控自吸泵关于配套电机功率的说明：为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的经验，把WFB自控自吸泵，自吸排污泵，不锈钢自吸泵分为A、B、C三种工况适应等级，本说明书中配套的电机功率，是根据Aji等级匹配的。您如在B、C级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。WFB自控自吸泵，自吸排污泵，不锈钢自吸泵Aji工况条件是：连续运行，吸程，流量，扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准)；B级工况条件是：连续运行，三项性能只需两项达标；C级工况条件是：间隔运行，三项性能只需一项达标。

厂家直销_150WFB-

A耐腐蚀自吸泵_无密封自控自吸泵

河北北工泵业有限公司遵循精心选材，品质，管理严谨，服务精诚为指导方向，努力为各

界行业提供更多更好的产品，提供更真更诚的服务。本着用心制造，用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进，竭诚合作，共创辉煌。

WFB型无密封自吸泵_自控自吸泵在吸收国内外相关自吸泵产品的经验基础上，加以改进、创新的产品，是国内传统同类产品的替换产品。该系列泵有各种不同造型多种规格，具有耐温、耐压、耐磨、“shou次引流、yong久自吸”等优点。

本公司供应的150WFB-A耐腐蚀自吸泵_自吸排污泵_立式自吸泵具有耐温、耐压、耐磨“一次引流，终身自吸”等多种功能，自吸性能可靠，特别是采用“电动空气控制阀”具有运行可靠，拆卸方便，易于安装等特点。

供应自吸泵|65WFB-A船用立式自吸泵安全可靠

河北北工泵业有限公司遵循精心选材，品质，管理严谨，服务精诚为指导方向，努力为各界行业提供更真更诚的服务。本着用心制造，用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进，竭诚合作，共创辉煌。

65WFB-A 船用立式自吸泵结构简单，外形美观独特，干式安装，安装方便，移动灵活，拆卸简便，不需地脚固定。WFB系列自吸泵_无密封自吸泵振动小，噪音低，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流，终身自吸”，是机电仪高度一体化的产品。

WFB自吸泵“引流口”“放空口”“自吸排气装置”“户外罩”“热源进出口”均与安装尺寸和系统连接无关。“自吸排气装置”只在垂直扬程高且出液管路系统水柱静止压力大的情况下启用，一般工艺环境则不需启用。WFB无密封自吸泵，自吸式水泵，立式自吸泵是采用气分离产生真空自吸原理。如设计使用在“对出液速度有jue对环境要求的环境中”，安装时不可扩大水泵的吸液管直径，否则将影响吸液速度无“jue对环境要求”的环境除外)。本厂制造的WFB无密封自吸泵，自吸排污泵，立式自吸泵，可适应在吸液管路水平距离 一百五十米，垂直高度 七米的特殊环境中输送各种液体。

大庆125WFB-A1自控自吸泵-自吸泵选型(图)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)位于河北安国市石佛镇路景村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北工泵业在离心水泵中享有良好的声誉。北工泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北工泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。