

# Intel ATOM N270 mini-itx主板D945GSEYS , D945GSEED , D945GSEMH

产品名称	Intel ATOM N270 mini-itx主板D945GSEYS , D945GSEED , D945GSEMH
公司名称	北京天开创新技术有限公司
价格	560.00/块
规格参数	
公司地址	中国北京市海淀区上地信息路1号2号楼20层2004室
联系电话	86 010 82894802/82894808 13810249588

## 产品详情

### 英特尔凌动N270 Mini-ITX主板D945GSEED

型号: D945GSEYS ATOM N270+945GSE+ICH7M,PS2,LPT,VGA,2\*COM+4\*COM,2\*LAN,44PIN IDE,PCI,CF,12VDC 680.00

型号: D945GSEMH ATOM N270+945GSE+ICH7M,2\*PS2,LPT,VGA,1\*COM+4\*COM,2\*LAN,44PIN IDE,PCI,12VDC 630.00

型号: D945GSEMHV ATOM N270+945GSE+ICH7M,2\*PS2,LPT,VGA,1\*COM+4\*COM,2\*LAN,44PIN IDE,PCI,12VDC 630.00

型号: D945GSEAB mini-itx,n270,ddr2-dimm,1\*RTL8111,ALC662,1\*CF,1\*IDE44pin,GPIO,PCI,5\*COM,LVDS,ATX 656.00

型号: D945GSEED mini-itx,n270,ddr2-dimm,1\*RTL8111C+1\*RTL8201E,ALC662,1\*IDE44pin,GPIO,PCI,5\*COM,LVDS,ATX 605.00

型号: D945GSEHE mini-itx,n270,ddr2-dimm,1\*RTL8111C,ALC662,1\*IDE44pin,GPIO,PCI,5\*COM,LVDS,ATX 605.00

型号: D945GSEMA mini-itx,n270,ddr2-dimm,1\*RTL8111C+1\*RLT8102(2\*USB),ALC662,1\*IDE44pin,GPIO,PCI,2\*COM,LVDS 560.00

Mini-ITX主板上的Intel Atom处理器N270单核CPU

搭配Intel 945gse芯片组

## 特征

- 具有533Mhz FSB的Intel Atom处理器N270单核
- 具有不同内容和分辨率的DualView
- 4个COM端口，用于再响应终端应用
- 支持快速以太网和Giga LAN

## 系统

### 中央处理器

- N270，板载Intel Atom ( Mobile Diamondville ) 单核FCBGA 437针

具有512KB缓存的1.60G Hz CPU速度

- FSB 533MHz系统总线

### 系统记忆体

- 单通道DDR2内存架构

-1 x 240针DDR2 DIMM插槽支持t-2 GB

- 支持DDR2 533/400 DDR2 SDRAM

### 芯片组

- 英特尔945GSE和英特尔ICH7M

具有4Mbit Flash ROM的BIOS AMI BIOS

支持即插即用1.08 APM 1.2 Multi Boot ,

DMI支持ACPI版本1.0规范

SSD : CompactFlash Type-II插槽

扩展接口 : PCI扩展插槽

电池 : 锂3V.196mAH

## 后

I /-1 x PS / 2键盘和PS / 2鼠标连接器

-4 x USB端口

-2 x RJ 45 LAN连接器

-1 x Audi-port (线路输出/麦克风输入)

-1 x VGA端口

-1 x串行端口 (COM1)

-1 x并行端口

内部I /-和接头-1 x 20针ATX电源连接器

-1个USB 2.0接头连接器支持另外2个USB端口

-1 x SYS\_FAN连接器

-1 x 44针IDE连接器

-1 x前面板开关/LED插座

-1 x前面板audi-header

-2 x串行ATA连接器

-4/7 x串行端口接头连接器

-1 x入侵者接头

-1 x并行端口接头连接器

-1 x VGA接头

-1 x数字I /接针

-1 x LVDS接头, 18或24位

VGA帧缓冲区大小-最大t-128MB帧缓冲区共享系统内存

配件-1 x 40/44针IDE电缆

-1 x SATA /电源线

-1 x SATA电缆

-1 x打印电缆

-2 x COM端口电缆

-1 x I /屏蔽

-1 x用户手册

-1 x驱动程序CD

以太网-Realtek RTL8102E 10/100 LAN

-Realtek RTL8111C千兆网卡

奥迪--Realtek ALC662高清晰度audi-CODEC

分辨率-单显示模式：

CRT：1680 x 1050；LVDS LCD：1600 x 1200

-DualView模式 CRT：1680 x 1050；LVDS LCD：1600 x 1200

工作湿度-10%90%相对湿度，无凝结

工作温度-0-60

尺寸-170 x 170毫米

净重：385g

价格请咨询

更多内容欢迎登陆北京天开创新技术有限公司网站

网站：[www.teket.com](http://www.teket.com)

D945GSEED产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d945gseed.htm>

D945GSEMH产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d945gsemh.htm>

D945GSEHE产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d945gsehe.htm>

电话（同微信）：13001018048

QQ：80048258