

阻燃剂生产厂家 利德凯威筑路材料公司 新疆阻燃剂

产品名称	阻燃剂生产厂家 利德凯威筑路材料公司 新疆阻燃剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

阻燃剂经历了一个蓬勃发展的阶段

早在19世纪初，人们已研制出了多种阻燃剂。随着合成工业领域的不断拓宽及阻燃法规的不断完善，从六十年始，阻燃剂经历了一个蓬勃发展的阶段。以美国为例，六十年代至今，其阻燃剂消耗量增加了三十倍左右。日本的阻燃剂工业起步较晚，但发展较快，阻燃剂供货商，1980年和1982年阻燃剂消费量为6万吨和7.3万吨，到1996年达15.4万吨，15年间增长了两倍多。西欧由于缺乏立法，限制了阻燃技术的发展，1988年以前的阻燃剂市场一直处于停滞不前的状态。目前英、德等国已立法，西欧各国阻燃剂消费量迅速上涨。

塑料阻燃剂等级由HB，V2，V

塑料阻燃剂等级由HB，V-2，V-1，V-0，5VB向5VA逐级递增：

HB：UL94标准中底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，阻燃剂供应商，余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

5VB:对样品进行五次5秒的燃烧测试后，余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿。

5VA:对样品进行五次5秒的燃烧测试后，余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿。

氢氧化镁是一种热稳定性好的无机阻燃剂，超过300℃ 仍然稳定，广泛用于许多人造橡胶、树脂、包括工程塑料及其他在高温加工下的树脂。在聚合物体系中起到阻燃，新疆阻燃剂，消烟的作用。与ATH复合使用，互为补充，其阻燃效果比单独使用更好。三氧化二锑属于添加型阻燃剂，常与其他阻燃剂、消烟剂并用，阻燃剂生产厂家，各组分间可产生协同效应。三氧化二锑在燃烧初期，首先是熔融，在材料表面形成保护膜隔绝空气，通过内部吸热反应，降低燃烧温度。在高温状态下三氧化二锑被气化，稀释了空气中氧浓度，从而起到阻燃作用。

阻燃剂生产厂家-利德凯威筑路材料公司-新疆阻燃剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjdkw.com）位于天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利德凯威在工地施工材料中享有良好的声誉。利德凯威取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。利德凯威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。