

PE弹簧管.PU弹簧管.气动软管

产品名称	PE弹簧管.PU弹簧管.气动软管
公司名称	台州市路桥同心气动工具厂
价格	5.00/个
规格参数	材质:PE.TPU 用途:气路连接管 产地/厂商:台州路桥同心气动工具厂
公司地址	中国 浙江 台州市 路桥区蓬街镇百步村3区8号
联系电话	86 0576 82433338 13566804777

产品详情

材质	PE.TPU	用途	气路连接管
产地/厂商	台州路桥同心气动工具厂	公称外径	5*8 (mm)
壁厚	1.3 (mm)	外观	弹簧型
长度	6 (m)	每件重量	30 (Kg)
公称压力	8 (Mpa)	连续使用湿度	30 ()

空压软管.浇花软管

型号 (model)	内径 (i.d.)	外径 (o.d.)	长度 (length) m
5 × 8mm	5	8	12
5 × 8mm	5	8	18
5 × 8mm	5	8	100
6.5 × 10mm	6.5	10	100
8 × 12mm	8	12	100

性能数据

1.工作环境耐温 (温度范围) : -40 ~ +80 (非化学气体空间), 流体温度范围 : -15 ~ +60 (不结冻)
2.直径公差 : ±0.1mm ~ ±0.15mm
3.硬度 : 95a
4.抗张强度 : 400kgf/cm²
5.极限伸长率 : 490-590%
6.耐磨损度 : 35mg
7.撕裂强度 : 110kg/cm²
8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为 : 3 : 1

产品特征

极好的柔韧性，弯曲半径少，耐绕曲；

有高弹性回复记忆效应，耐磨损，撕裂，撞击；

可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类；

优质的eva材料，耐压高，耐气候；

表面光滑，颜色鲜艳，壁厚均匀；

具有优质tpu材料的轻量性，耐磨性，比橡胶性。

应用范围

可广泛用于工业，装修行业以及各领域的气动配套管路，特别适用于压缩空气管路。