

# 复式旋转楼梯 安徽得心金属制品公司 芜湖旋转楼梯

产品名称	复式旋转楼梯 安徽得心金属制品公司 芜湖旋转楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

## 产品详情

旋转式楼梯台阶的控制通常都在在20-30厘米之间，zui高的一级踏步可以到天花板的高度，需要有个不低于两米的净空，室内旋转楼梯，zui低的则应不低于1.8米。螺旋式楼梯是围绕一根单柱而进行布置的，楼梯的平面呈圆形。而且平台和踏步都是扇形的平面，踏步的内侧宽度非常小。钢柱的轴心压力承载能力是很强的，因此设计的关键在于楼梯踏步梁的支撑力核算，和钢柱在偏心荷载作用下的承载能力。

在计算时要求考虑均布荷载施加在踏步梁上时，对结构的作用，同时考虑不均匀荷载施加时对钢柱产生的弯矩对柱底的作用能否满足。板式旋转楼梯的楼梯梁一般采用焊接矩形管，踏步板、立板均为10mm钢板，要求满焊。踏步板和立板现场安装和焊接。确定踏步级数，调整踏步高和踏步宽b，用层高1H除以踏步高1h，得踏步级数n = H/h，当以为小数时，复式旋转楼梯，取整数，并调整踏步高1h。

中柱旋转楼梯比较节省空间，如果空间比较小的话，旋转楼梯的洞口尺寸zui小可以开到1300\*1300MM，芜湖旋转楼梯，或者1400\*1100MM。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度（这一夹角的正切称为楼梯的梯度）。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜，zui好的坡度为30度左右。旋转式楼梯两根栏杆中心

距离以8cm为宜，不大于12.5厘米，扶手高度到腰部的位置，大概85-90厘米，扶手直径以5.5厘米为佳。

复式旋转楼梯-安徽得心金属制品公司-芜湖旋转楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司（[www.ahdxjszp.com](http://www.ahdxjszp.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽得心和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.ahdzlt.com](http://www.ahdzlt.com)）还是从事合肥楼梯，安徽楼梯，楼梯生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。

。