

国标橡胶软连接生产厂家 橡胶软连接 明呈管道

产品名称	国标橡胶软连接生产厂家 橡胶软连接 明呈管道
公司名称	巩义市明呈管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15639024678

产品详情

橡胶接头的材质分类

橡胶接头根据使用环境和使用介质的不同可以分为多个橡胶材质，反过来说就是可以根据使用环境和介质来选择合适的橡胶接头。就比如化工管道用的就得用氟橡胶或者三元乙丙橡胶，根据酸碱程度来选择，而油性管道中就用NBR橡胶，另外还有其他的耐高温橡胶，耐老化橡胶等等。不管是哪种橡胶，在出厂前我们都是经过产品全检，做过密封及压力试验出厂的，请您放心使用。

影响橡胶软连接减震性的因素

橡胶接头本身就是采用橡胶制成的，大家都知道，橡胶制成的东西都具有很好的弹性，比如说轮胎，国标橡胶软连接生产厂家，比如说胶垫等等，橡胶接头也一样。那么有客户反映橡胶接头弹性不好，那么是怎么回事呢？1、橡胶原料不行，可能说是橡胶接头采用的橡胶原料本身就不合格，不具备很好的弹性。2.天气太冷，在冬季因为寒冷的天气，橡胶硬化。3、管道位移太小，把橡胶接头压缩到了很低的弹性值，使他已经到了无法动弹的地步。

购买橡胶接头必须按照设计人员和施工人员提供的相关产品信息进行，橡胶软连接，并结合橡胶接头材料的性能。购买橡胶接头时，首先根据使用环境选择相应的产品，即介质。其次是口径，压力等技术参数。选择合适的产品将确保实现柔性橡胶接头的性能特征，以达到预期的效果。管道运行良好，延长了管道，泵和阀门的使用寿命。1.天然橡胶：天然橡胶制成的橡胶接头弹性大，大翻边橡胶软连接安装，抗拉强度高，耐磨性好，耐旱。使用温度范围：约-60 ° C~ + 80 ° C介质可以是水，气等;丁二烯橡胶（CR）：氯丁橡胶接头具有优异的耐臭氧性，因此其耐老化性特别好。工作温度范围：约-45 ° C~ + 100 ° C。介质主要是海水;三，NBR：特性是耐电性好，使用温度范围：约-30 ° C~ + 100 ° C。对应产品有：耐油，柔性橡胶接头; IV，EPDM（EPM）：它是一种通用橡胶，具有耐酸碱性，温度范围约为-50 ° C至+ 150 ° C。对应产品

位置：耐酸碱韧性橡胶接头。媒介是：污水;五，氟橡胶（FPM）：是通过含氟单体的共聚获得的有机弹性体。其特有的耐温性能可达300 ° C，相应的产品是：耐高温柔性橡胶接头。