

EVA透明大规格直径90MM柔软环保透明好收缩热缩套管2倍收缩

产品名称	EVA透明大规格直径90MM柔软环保透明好收缩热缩套管2倍收缩
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	收缩比率:2 : 1 耐温:-55 -105 耐压:600V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

EVA透明大规格直径45 70 80 90MM柔软环保透明好收缩热缩套管

系柔软、阻燃、辐射交联聚烯烃复合物（EVA）制成之高品质热缩套管，通过UL及CSA认证。

该产品和普通阻燃型热缩管不同，不含有氯化合物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯、PBBOs多溴联苯醚 PBBEs、PBDEs等危害环境的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。广泛应用于线缆绝缘保护、端末或连接处的绝缘处理或应力解除，线材加工的被覆与绝缘保护，焊点保护、电子元器件的包覆，电阻、电容的绝缘保护，金属产品的防锈、防腐蚀处理，电线标识标签保护，辊轴辊筒的防尘防护等。特点·收缩比2：1（可订做3：1）·低温好收缩·柔软、绝缘

· 多种规格

温度范围·使用耐温：-55 -105 ·起始收缩温度：70 ·完全收缩温度：100

· 耐压：600V

规格尺寸：0.8-180MM

壁厚：0.2-1.0MM

颜色：颜色（可做黑亮彩色）

包装：200米/卷 100米/卷 50米/卷 30米/卷

管型：6MM以下为圆管，6MM以上为扁管。

可免费提供样品，可免费按要求切管！

规格 (mm)	收缩前(mm)		收缩后(mm)		包装 (m/卷)
	内径	壁厚	内径 (max.)	壁厚 (min.)	
1.0	1.5 ± 0.3	0.20 ± 0.05	0.6	0.33	200
1.5	2.0 ± 0.3	0.75	0.36		
2.0	2.5 ± 0.3	1.0	0.44		
2.5	3.0 ± 0.3	0.25 ± 0.05	1.25		
3.0	3.5 ± 0.3	1.5			
3.5	4.0 ± 0.3	1.75			
4.0	4.5 ± 0.3	2.0			
4.5	5.0 ± 0.3	2.25			
5.0	5.5 ± 0.3	2.5	0.56	100	
6.0	6.5 ± 0.3	0.28 ± 0.05	3.0		
7.0	7.6 ± 0.3	0.30 ± 0.06	3.5		
8.0	8.6 ± 0.3	4.0			
9.0	9.6 ± 0.3	4.5			
10.0	10.7 ± 0.4	5.0			
11.0	11.7 ± 0.4	5.5			
12.0	12.7 ± 0.4	6.0			
13.0	13.7 ± 0.4	0.35 ± 0.07	6.5	0.69	
14.0	14.7 ± 0.4	7.0			
15.0	15.7 ± 0.5	7.5			
16.0	16.7 ± 0.5	8.0	0.69		
18.0	19.0 ± 0.5	0.40 ± 0.10	9.0	0.77	
20.0	21.0 ± 0.5	10.0	50		
22.0	23.0 ± 0.5	11.0			
25.0	26.0 ± 1.0	0.45 ± 0.10	12.5	0.87	
28.0	29.0 ± 0.1	14.0			
30.0	31.5 ± 1.0	15.0			
35.0	36.5 ± 1.0	0.50 ± 0.10	17.5	0.97	
40.0	41.5 ± 1.0	20.0			
50.0	51.5 ± 1.0	25.0			