

## 沧州非固化防水涂料哪个品牌好价格如何计算？

产品名称	沧州非固化防水涂料哪个品牌好价格如何计算？
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

## 产品详情

非固化防水涂料哪个品牌好产品用途：

- 1、本产品是一种优异的防水涂料，适用于建筑地下室、屋面等防水部位。
- 2、本产品可以作为SBS、APP改性沥青防水卷材的粘接材料，直接粘贴，不用底子油，无须喷灯烘烤，减少污染，避免明火作业。
- 3、本产品可以作为聚(PVC)、氯化聚乙烯(CPE)、三元乙丙(EPDM)、聚烯烃(TPO)等高分子防水卷材的粘接材料，替代富含有害挥发物的原高分子防水卷材粘接剂(例SBS胶等)，环保安全。
- 4、本产品可以作为聚乙烯丙(涤)纶防水卷材的粘接材料，替代水泥粘接，减轻建筑物重量，同时做到复合防水、无间隙防水，效果甚佳。
- 5、本产品可以作为自粘卷材特殊条件下施工的辅助材料。
- 6、本产品可以作为保温板材的粘接材料，非固化防水涂料哪个品牌好，一次施工，达到防水保温一体化效果。

### 防水验收的注意事项

闭水试验：指做好挡水墙后，在待试验空间蓄水，检验是否有渗漏现象。防水层施工多见于厨房、浴

室。验收时，一定要做闭水试验，并由甲乙双方认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层，将来漏水时，只有把面层全部除掉，重新做起。

把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎)，把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。2水存蓄24小时后，会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居，共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层，完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。

淋水试验：对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3秒，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

防水涂料施工流程：

基层处理 用美纹纸粘贴标高轮廓线 涂刷一遍乳液 干燥后涂刷第二遍乳液 干燥 闭水试验

施工工艺：

- 1、基层清理干净，原墙地面表面要坚实，不应有起沙、掉灰或空鼓。
- 2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。
- 3、用10-15mm宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线。
- 4、一遍乳液涂刷施工，顺序从上至下，从里到外，不得漏刷。
- 5、干燥24小时后，涂刷第二遍乳液，使两遍乳液形成完整的防水层。
- 6、干燥24小时后，做24小时闭水试验，放水高度不低于30mm，24小时内无渗漏为合格。
- 7、表面水泥灰浆拉毛后，可以直接贴砖施工。

沧州非固化防水涂料哪个品牌好价格如何计算？由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司（[www.longhoufangshui.com](http://www.longhoufangshui.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙厚防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：刘经理。同时本公司（[www.cnhe.com](http://www.cnhe.com)）还是从事高分子液体卷材，山东液体防水卷材，液体卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。