

# 爱发科无油真空泵 爱发科真空泵 明胜机电

产品名称	爱发科无油真空泵 爱发科真空泵 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

## 产品详情

图3中1#油样是未使用过的新油，这里做为参考比较。2#油样深黑色并且根本看不出有没沉淀物，那一定要立刻更换。3#油样虽然色彩比1#油样深了点，爱发科旋片真空泵，但真空泵运行都会有少量杂质但属于正常范围，可以放心使用。4#油样比3#暗度加深(证明杂质比3#较多)此时要注意观察底部是否有水或颗粒之类，如有就应更换；如果即没颗粒又没水，那仍可以短期保用，但要密切注意变化色彩再深就应该更换。这里说明一点：一般情况油环真空泵初次使用100 h后更换油，以后每500~2000工作小时更换一次。但需根据具体应用环境及操作介质而定。换油时应先将油箱内油放完，爱发科无油真空泵，注入少量新油开机半分钟后再将油放完，z后注入到油位。除了这种直接对真空泵油进行检查更换外，在日常维护中还需要定期对进气口过滤器滤芯，油雾分离滤芯，内置粉尘滤芯和叶片进行检查清理，必要时更换。这样也可以有效减少使用过程中对真空泵油的污染。

### 爱发科真空泵按工作原理和结构特点分类

#### (1)机械式容积真空泵

靠机械运动使泵腔工作容积周期变化来实现抽气作用的是机械式容积真空泵。属于这类泵的有往复式真空泵、旋转式机械泵(包括旋片式、螺杆式、罗茨式、液环式等)。这类泵中除机械增压泵外，一般均可单独使用。

#### (2)射流式真空泵

没有机械运动部件，主要靠通过喷嘴的高速射流来抽真空的是射流式真空泵。属于这类泵的有水蒸气喷射泵、空气喷射泵、水喷射泵以及各种扩散泵等。这类泵结构简单，工作可靠，爱发科真空泵，寿命长，易于维修，应用比较普遍。

## 特长

可测量范围广：从大气压至 $5 \times 10^{-2}$ Pa

0~10V的线性压力输出，可直接接PLC使用

带有LED故障提示

传感器更换简便，可由客户自行更换

SW1-N1型带有2点开关信号输出

SW1-N2型带有RS-232C/RS-485通信接口

## 用途

可用于半导体、电子元件为首的各种制造装置的低真空领域的过程管理

可用于真空炉为首的各种产业机器的低真空领域的过程管理，可用于光伏、制冷、照明等行业

爱发科无油真空泵-爱发科真空泵-明胜机电(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司(www.hzmszk.com)有实力，信誉好，在广东惠州的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进明胜机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！