

牡丹江防冻液 金之润有限公司 防冻液代理商

产品名称	牡丹江防冻液 金之润有限公司 防冻液代理商
公司名称	金之润科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区富力大厦1909室
联系电话	15522511093

产品详情

防冻液可以加水吗?冬天可以保护发动机不至于结冰爆裂

现在人们对汽车的保养术越来越关心，防冻液用的很多，那么防冻液可以加水吗？1、防冻液可以加水防冻液可以的，但加的必须是蒸馏水，而且不要添加的太多。如果添加的太多就会影响水箱的功能，防冻液主要是乙二醇的水溶液。添加之后，混合有乙二醇的水将不容易结冰，冬天可以保护发动机不至于结冰爆裂根据不同的使用地区，牡丹江防冻液，其中加入的乙二醇的量是不同的，防冻液怎么代理，乙二醇的比例越高，凝固点就越低少量添加一点水不会马上影响到防冻液的效果。但是提醒大家的是不要经常加水。2、使用防冻液的建议一般防冻液配方是的纯净水和的乙二醇加上的其他物质，包括色素，防腐剂.除垢剂等。建议用防冻液作为发动机循环用水，确保发动机的良好散热，有效的防寒防冻同时也是确保发动机的良好工况的前提保证。3、使用错误的后果如果经常补充纯净水或是自来水，水没一段时间就会又少了，因为水的沸点一百度，防冻液的沸点一般要高个10度左右或以上，加水消耗的更快，汽车正常水温都在九十度左右，很多时候短时间临近一百度，很多都被蒸发掉了，自然就消耗的快。不定时的补充水，这对发动机散热循环是有影响的，对于冬天的防寒防冻是不利的，同时车辆启动也会加大发动机的磨损。

汽车防冻液有多少种颜色？

一般是三种颜色，因为防冻液的主要成分是乙二醇，防冻液加盟，丙二醇，和二甘醇，乙二醇一般是绿色，丙二醇是红色带点橘，二甘醇是蓝色的那种。

一定不能混加，如果你将不同成分的防冻液混加到一起，你等着制造出口香糖吧，乙二醇和丙二醇在高

温高压下会反应生成胶基，就是你吃的那种口香糖。

不同的冷却系统不一样，一般是6万公里换，如果你是车热量大的话一般2万就需要换了。

必须要换全新的，换新的之前必须要用水冲干净冷却液管道，然后再往里加的过程中要放气的。

原车是什么样的就用什么样的，注意，如果需要和水混加的话一定要加蒸馏水而不是自来水。

冬季天气寒冷，为了防止冻裂机体，发动机冷却系统内需加注防冻液。目前常用的防冻液有乙醇、乙二醇、甘油和甘油-乙醇等，这些防冻液由于配制比例、成分不同，其凝点也不同。一般情况下，所选用的防冻液的凝点应低于本地气温的10 -15 ，以免气温低于防冻液的结冰点，使防冻液失去保护作用。使用防冻液时应注意以下几点：1.加注防冻液前应先清除冷却系统的水垢，并放净残水，以免冲淡防冻液，降低防冻液的结冰凝点。2.加注防冻液时只能加到冷却系统容量的93%-95%。防冻液具有吸湿性，冷却系统应密封好。3.乙二醇、乙醇防冻液有毒，不得接触皮肤，不要用口吸，以免发生。4.乙二醇是一种，在加注时不要漏、洒或滴落在机体及表面油漆上，以防油漆脱落。5.乙二醇、甘油防冻液因挥发而减少时，应及时添加清水；渗漏后应补加同一种类、同一型号、同一凝点的防冻液。6.乙醇、甘油-乙醇防冻液，所含的酒精易挥发且烧。因此，使用时应注意防火。因酒精挥发液面降低时，可用80%的乙醇与20%的水混合加以补充。7.不同种类、不同型号、不同凝点的防冻液不可混合使用、混装。

牡丹江防冻液-金之润有限公司-防冻液代理商由金之润科技（天津）有限公司提供。金之润科技（天津）有限公司（www.huanqiuyangche.com）有实力，信誉好，在天津天津市的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金之润和您携手步入辉煌，共创美好未来！