

舟山超音波 国雄超声波有限公司 超音波清洗仪

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 舟山超音波 国雄超声波有限公司 超音波清洗仪 |
| 公司名称 | 苏州国雄超声波有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南官渡路18号 |
| 联系电话 | 13913566125 |

产品详情

超声波清洗机在日常维护：

- 1、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，有利于设备的长期高xiao运转及优化工作环境条件；
- 2、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性；
- 3、电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘，定期用压缩空气清理附着的灰尘；
- 4、定期测试设备的绝缘性能，对于易老化电气组件定期检查，检查接地线，确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行
- 5、定期测试电源，确认符合设备的电源电压要求，避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作；
- 6、带有过滤装置的设备，超音波清洗仪，定期更换过滤芯；
- 7、带有传动机构的，应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂，定期更换减速机齿轮油，确保运动机件在良好润滑条件下工作

公司是专业从事超声波清洗配套设备、超声波自动清洗设备的研发、销售。主要生产PCB用超声波、槽式工业用超声波清洗机、入式超声波振板、全自动超声波清洗线；也可根据用户要求加工定做非标机型。

根据镜片的材质及研磨精度不同，选择不同型号的研磨粉。在研磨过程中使用的沥青是起保护作用的，

超声波表面处理，以防止抛光完的镜面被划伤或腐蚀。研磨后的清洗设备大致分为两种：

一种主要使用有机溶剂清洗剂，舟山超音波，另一种主要使用半水基清洗剂。

超声波清洗机的电源又称超声波电源，它的作用是把我们的市电(220V或380V，50或60Hz)转换成换能器相匹配的高频交流电信号。从放大电路形式，可以采用线性放大电路和开关电源电路，大功率超声波电源从转换效率方面考虑一般采用开关电源的电路形式。线性电源也有它特有的应用范围，它的优点是可以不严格要求电路匹配，允许工作频率连续快速变化。从目前超声业界的情况看，超声波主要分为自激式和它激式电源;超声波电源的使用主要是要根据换能器功率的大小、频率的高低、电容量去匹配就可以。功率较小的可以使用自激式，功率较大的建议使用它激式。

舟山超音波-国雄超声波有限公司-超音波清洗仪由苏州国雄超声波有限公司提供。苏州国雄超声波有限公司(www.szgxcbs.com)位于南官渡路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前国雄超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。国雄超声波取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。国雄超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。