

水源热泵系统工程 青岛百事特 蓬莱水源热泵系统

产品名称	水源热泵系统工程 青岛百事特 蓬莱水源热泵系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

(2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，水源热泵系统工程，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，

吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

本公司承接各种通风管道加工安装业务。

烟道是住宅通风系统中的一个重要部分，建设部1999年颁布的《住宅设计规范》对烟道设计作出了规范。但不少楼盘还是存在无烟道设计的问题，小区住宅倒烟、串味、交叉污染情况严重。

本公司承接各种通风管道加工安装业务。

本公司承接各种通风管道加工安装业务。本公司承接各种通风管道加工安装业务。

承接卫生间厨房通风管道的安装工程，代加工各种通风管道。

主次式：主次式烟道截面上由两个并列矩形烟管构成，海水源热泵系统，垂直穿越各楼层。次烟道在住宅每层中设一连接排油烟机的进风口，蓬莱水源热泵系统，次烟道与主烟道距进风口一定距离处相汇，主烟道底层有一补风口。其原理是通过抽油烟机将烟气推入次烟道中，用抽油烟机推动力和油烟温度上浮力使油烟上升一段距离后再进入主烟道排出屋面。

水源热泵系统工程-青岛百事特(在线咨询)-蓬莱水源热泵系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司 (www.sdbaishite.com) 在冷热水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青岛百事特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张胜武。