## 门禁道闸 宣城道闸 宣城盛宇智能公司

产品名称	门禁道闸 宣城道闸 宣城盛宇智能公司
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	1300000000

## 产品详情

道闸在停车系统中占有非常重要的地位,可以说,停车系统的正常运行完全取决于车门的正常运行,一 旦停车门不能正常运行,停车系统基本瘫痪,如何保证停车系统的正常运行,需要停车场管理者高度重 视。

一般来说,道闸厂家,如果车门不能正常工作,泊车系统会出现以下问题:

## 故障的主要原因如下:

- 1、车辆检测器没有探测到信号,因此汽车没有掉落杆。
- 2、闸门没有抬起杆,宣城道闸,可能是闸门的探测器出现故障。
- 3、闸门的升降不到位,这可能是闸门的极限或不正常的平衡弹簧。
- 1、道闸系统需要经常清洗,以确保道闸系统闸阀杆的表面光洁度。对于道闸系统的制动杆,每三个月更换一次关键旋转部件,以确保闸门的润滑正常。运行30000次后检查平衡弹簧,并及时做好平衡调整。每6个月请专业人员检查磨损情况,并及时更换磨损部件。
- 2、如果发现闸板系统使用出现小故障,必须每月检查一次道闸系统的制动杆组件是否松动,是否有脱落的迹象,一旦发现,就必须立即处理汽车受伤或受伤的现象。
- 3、要查看道闸系统的遥控性能是否正常,道闸系统的遥控电池寿命一般为一年,注意更换电池,不要湿、摔跤、撞击。遥控距离太短,请检查主安装位置是否被金属或电池电源遮住了。

人行通道闸管理系统是采用智能卡或者指纹等身份认证技术,完成对通行人员的快速判断,实现门禁、考勤、收费、检票、访客管理等。通道闸重要的是防尾随功能,通行速度快,控制人员通行。

人行通道闸分为:三辊闸、摆闸、翼闸。

1、三辊闸闸杆空隙只能容纳一个人,适用于单向或双向通行控制,速度一般。一般应用在小区、工厂、学校等对通行速度要求没那么高的场所。2、摆闸:大通道宽度 900mm ,具有自动复位功能,当行人刷有效卡后,广告道闸,若在设定的时间内未通行,系统将自动取消用户此次的通行权限。可适用到单向或双向通行控制人员通行,通行速度一般。3.翼闸:一个通道两台翼闸对开,两台单机芯组成一个通道,也可以用双机芯放在中间组成多个通道,翼闸通道宽度在600MM左右,适用于单向或双向控制人员通行,是三辊闸摆闸的升级版,外观时尚、大方,通行速度快。

经常的清洁保养可以延长通道闸的使用寿命,人行通道闸的清洁保养分为机外和闸机两部分。

人行通道闸机外部清洁维护保养:如若是外表喷漆或喷涂的机箱,用软布擦掉外表灰尘,如有外露划伤 ,可用相同颜色油漆补一下,但是要注意不要将翼闸、摆闸的对射电眼部分涂染了,否则闸机会误报警 ,造成不必要的麻烦。

## 人行通道闸闸机机芯维护保养:

- 1、首先切断电源,打开闸机机盖,清洁表面灰尘,将传动部分先清洁后加黄油,翼闸、摆闸的齿轮和轮槽也要适当涂些黄油:
- 2、再检查各紧固件、连接杆是否有松动情况,将其拧紧。;
- 3、蕞后检查易损件的磨损情况,三辊闸的定位臂与定位盘有超过3mm以上间隙及时更换,正常间隙为(1-1.5mm),在电磁阀阀芯内适当加黄油,使电磁阀在左右运动时减少,得到润滑,门禁道闸,注意添加适度,不得加太多。
- 4、注意闸机限位开关和限位片不要随便调,以防调得太远或太近导致出错。

门禁道闸-宣城道闸-宣城盛宇智能公司由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司(www.xcsyzz.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。盛宇智能——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省宣城市双桥现代服务业产业园,联系人:黄经理。