

门禁道闸 宣城道闸 宣城盛宇智能公司

产品名称	门禁道闸 宣城道闸 宣城盛宇智能公司
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

道闸在停车系统中占有非常重要的地位，可以说，停车系统的正常运行完全取决于车门的正常运行，一旦停车门不能正常运行，停车系统基本瘫痪，如何保证停车系统的正常运行，需要停车场管理者高度重视。

一般来说，道闸厂家，如果车门不能正常工作，泊车系统会出现以下问题：

故障的主要原因如下：

- 1、车辆检测器没有探测到信号，因此汽车没有掉落杆。
- 2、闸门没有抬起杆，宣城道闸，可能是闸门的探测器出现故障。
- 3、闸门的升降不到位，这可能是闸门的极限或不正常的平衡弹簧。

1、道闸系统需要经常清洗，以确保道闸系统闸阀杆的表面光洁度。对于道闸系统的制动杆，每三个月更换一次关键旋转部件，以确保闸门的润滑正常。运行30000次后检查平衡弹簧，并及时做好平衡调整。每6个月请专业人员检查磨损情况，并及时更换磨损部件。

2、如果发现闸板系统使用出现小故障，必须每月检查一次道闸系统的制动杆组件是否松动，是否有脱落的迹象，一旦发现，就必须立即处理汽车受伤或受伤的现象。

3、要查看道闸系统的遥控性能是否正常，道闸系统的遥控电池寿命一般为一年，注意更换电池，不要湿、摔跤、撞击。遥控距离太短，请检查主安装位置是否被金属或电池电源遮住了。

人行通道闸管理系统是采用智能卡或者指纹等身份认证技术，完成对通行人员的快速判断，实现门禁、考勤、收费、检票、访客管理等。通道闸重要的是防尾随功能，通行速度快，控制人员通行。

人行通道闸分为：三辊闸、摆闸、翼闸。

1、三辊闸闸杆空隙只能容纳一个人，适用于单向或双向通行控制，速度一般。一般应用在小区、工厂、学校等对通行速度要求没那么高的场所。2、摆闸：大通道宽度 900mm，具有自动复位功能，当行人刷有效卡后，广告道闸，若在设定的时间内未通行，系统将自动取消用户此次的通行权限。可适用到单向或双向通行控制人员通行，通行速度一般。3.翼闸：一个通道两台翼闸对开，两台单机芯组成一个通道，也可以用双机芯放在中间组成多个通道，翼闸通道宽度在600MM左右，适用于单向或双向控制人员通行，是三辊闸摆闸的升级版，外观时尚、大方，通行速度快。

经常的清洁保养可以延长通道闸的使用寿命，人行通道闸的清洁保养分为机外和闸机两部分。

人行通道闸机外部清洁维护保养：如若是外表喷漆或喷涂的机箱，用软布擦掉外表灰尘，如有外露划伤，可用相同颜色油漆补一下，但是要注意不要将翼闸、摆闸的对射电眼部分涂染了，否则闸机会误报警，造成不必要的麻烦。

人行通道闸闸机机芯维护保养：

- 1、首先切断电源，打开闸机机盖，清洁表面灰尘，将传动部分先清洁后加黄油，翼闸、摆闸的齿轮和轮槽也要适当涂些黄油；
- 2、再检查各紧固件、连接杆是否有松动情况，将其拧紧。；
- 3、最后检查易损件的磨损情况，三辊闸的定位臂与定位盘有超过3mm以上间隙及时更换，正常间隙为(1-1.5mm)，在电磁阀阀芯内适当加黄油，使电磁阀在左右运动时减少，得到润滑，门禁道闸，注意添加适度，不得加太多。
- 4、注意闸机限位开关和限位片不要随便调，以防调得太远或太近导致出错。

门禁道闸-宣城道闸-宣城盛宇智能公司由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.xcsyzz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛宇智能——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宣城市双桥现代服务业产业园，联系人：黄经理。