

## 周口静音发电机组 [金阳电气] 静音发电机组（价格，价钱）

产品名称	周口静音发电机组 [金阳电气] 静音发电机组（价格，价钱）
公司名称	郑州金阳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳310国道166号
联系电话	13803834240 13803834240

### 产品详情

静音发电机组大多数情况下是作为备用电源使用，为了在紧急时刻能够保证的运行状态，用户一定要对静音发电机组进行定期的维护保养。具体的保养时间节点和注意事项如下。

- 1、进行维修保养时，应注意可拆零件的相对位置及其顺序（必要时应作记号），不可拆零件的结构特点，并掌握好重新装回时的用力力度（用扭力扳手）。
- 2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
- 3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
- 4、皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次。
- 5、散热器的维修保养周期为每运行200小时进行一次。
- 6、润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行一次。

【金阳电气】公司有专业的技术工程师、技术员维修各种品牌变频器PLC触摸屏，为客户创造价值，从而实现公司的长期、稳定和可持续发展。

关于静音发电机组需要我们了解的知识有很多，那么今天就让小编为大家介绍一下静音发电机组排烟管的设计和安装都有哪些要求吧!

### 柴油发电机排烟管的设计要求

众所周知，在柴油发电机组的运行过程中会排出大量的烟气，那么为了营造一个良好的机房环境，在设计柴油发电机组排烟管路的时候，就要尽可能的合理，以免废烟废气污染机房环境。

- 1、尽可能降低排烟系统的被压值。过高的被压值会影响燃烧效率，增加排气温度，从而导致发动机功率损失，缩短其工作寿命。因此，应尽量缩短烟管长度，减少弯头个数，减少消声器阻力及增管直径。
- 2、所有的排烟管路都应有良好支撑和固定。无支撑的管路不能安装在机组歧管或机组增压出口处。
- 3、烟管与机组之间应安装软连接，以吸收管道的热胀冷缩、机组的位移及振动，减少烟管对机组及烟管之间人重压;软连接应尽可能靠近机组排烟出口(增压器或排气歧管)。
- 4、排烟管终端应安装防雨帽、遮盖物及其他防雨设计以防止与雪进入。接近机组的烟管部分应安装有冷凝水收集器及排水阀。

【金洋电气】公司主要代理销售以下产品：

日本欧姆龙：C200H、法国施耐德：小型断路器C65N、C65A、C65L、C65H；期待您的来电。

发电机的作用主要是在没电的时候紧急使用，在使用起来是非常方便的，但是安装起来可就不是了，今天【金阳电气】告诉大家如何进行发电机安装。

1. 静音发电机组房的进风及出风口必须畅通，使发电机的温度不超过发电机技术性能规定。
2. 在静音发电机组水箱端，应加装排风通道，其排风口应大于水箱有效面积的1.2-1.5倍。
3. 排风通道口应注意保护，防止损坏散热器水箱，有条件的应加装冬天保温措施。
4. 进风口应有足够的空气流量并与出风的气流为同一方向，进口处也应有防雨，防虫措施。
5. 机房的进出风必须畅通，室内应明亮，机组四周应留有维修保养场地。
6. 对于冷却水箱的静音发电机组用户在使用中经常检查水箱散热片上是否有尘土，油质，以免产生冷却效果不好现象。

【郑州金阳电气有限公司】以打造国际化为使命，在竞争激烈的市场环境下，着力实施与推进品牌战略、多元化战略和国际化战略，取得了快速成长，企业核心竞争力大大提升。

