

桥梁刷油漆施工方案 武汉合信盛机械 汉口桥梁刷油漆

产品名称	桥梁刷油漆施工方案 武汉合信盛机械 汉口桥梁刷油漆
公司名称	武汉合信盛机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青山区红钢城三街501门1号
联系电话	13971018100

产品详情

套缸式高空作业车是一种多用途的高空作业机械，其功能将载有作业人员和使用器材的平台送到指定高度进行空中作业的特种工程设备。这种设备被广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等高空作业。整机由平台、伸缩油缸、单梯式或双梯式防转机构、底盘油箱、支腿、行走轮等组成。平台有伸缩油缸直接顶升，当启动电机时，由电机带动齿轮泵供油，油液经单向阀及电磁通道输入油缸，伸缩油缸则逐节上升，当平台升到规定高度时系统压力也就达到了额定工作压力，此时有溢油阀卸荷，油压保持在恒定的工作压力，桥梁翻新，停机后单向阀保压，平台便停留在规定的工作位置，平台可根据现场的作业高度在规定高度以下任意位置停留。套缸式高空作业平台高空作铝合金单桅6米升降机、升降平台厂家直销，价格优惠、售后有保障设备租赁有限公司。

武汉市江夏区、武昌区云梯车出租，高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，汉口桥梁刷油漆，否则工作人员须使用安全带。峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧须设1米高的栏杆。在栏杆内侧设18厘米高的侧板或土埂，以防坠物伤人。武汉市登高车、高空车出租。高空作业平台一般应先起下臂，钢桥梁刷油漆多少钱一米，再起中臂，后起上臂。在升降平台回转操作过程中，必须在下臂起升一定高度后方可进行回转，回转应缓慢，同时注意剪臂及平台对各设备的距离是否满足安全需要。工作平台上的操作人员应佩带安全带，在带电区域工作时，应将车体按规定进行接地，升降平台登高作业应由工作负责人进行指挥，负责人应按照规定信号与升降平台操作工进行联系。发出的信号必须清楚、准确。可快速提升施工效率，缩短施工工期，真正做到安全，快捷，为您施工带来极大方便。桥梁刷油漆施工方案-武汉合信盛机械-汉口桥梁刷油漆由武汉合信盛机械设备租赁有限公司提供。武汉合信盛机械设备租赁有限公司（www.tz1288.com）是从事“高空机械设备、升降机、消防设备、吊装机械租赁及批零兼营”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：江经理。