

# 福建陶瓷防静电地板 帕尔特

产品名称	福建陶瓷防静电地板 帕尔特
公司名称	武汉帕尔特防静电地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房
联系电话	15172484448 15172484448

## 产品详情

帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我们一直走品牌路线。

静电地板是一种可以防静电的地板，又称为耗散静电地板。它与地面连接或者与任意较低电位点连接时，可以使他们存在的电荷消散，而避免静电。因它的这一性能，静电地板已经广泛用于各个厂房的机房中。电阻在 $1.0 \times 10^5$ — $10^9$ 之间为特征。

陶瓷防静电地板：它和普通的陶瓷地板相比，陶瓷防静电地板，因其制造过程中加入了一些防静电的材质，具有普通陶瓷地板所没有的防静电功能。这种静电地板的寿命也比一般的地板长，施工也较方便。

帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我们一直走品牌路线。

瓷砖防静电地板的施工步骤：

- 1、基层处理：清理干净地面上的油污，浇水湿润，如表面光滑应用工具做“毛化处理”，然后找好整体水平。
- 2、对瓷砖面防静电地板的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并将瓷砖泡水浸没半小时候后方可使用。
- 3、预排瓷砖面防静电地板：铺设前找好规格，进行地板按结合层厚度作出灰饼。

#### 4、铺贴瓷砖面防静电地板

5、养护：铺贴完1 - 2天之后，在白水泥中加入25 - 30%的107胶与适量的水泥浆达到一定强度后，再用清水刷干净或用含3%的盐酸水溶液清洗。

6、接地：待干燥2天后进行接地连接。

帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我们一直走品牌路线。

陶瓷防静电地板由于面层是瓷砖材质

，本身瓷砖这种材质在环境比较凶劣的地区不容易自然开裂，所以陶瓷防静电地板一般是用在北方环境日夜气温相差太大的地区或是空气湿度干燥的地区。福建陶瓷防静电地板-帕尔特(推荐商家)由武汉帕尔特防静电地板有限公司提供。武汉帕尔特防静电地板有限公司(paerte.tz1288.com)是一家从事“陶瓷面防静电地板网络地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“韦康,网通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使帕尔特在防静电地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！