

无菲林晒网机厂家 友迪激光 无锡晒网机

产品名称	无菲林晒网机厂家 友迪激光 无锡晒网机
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

1.丝网印刷有什么特点

适应性广：丝网印刷幅面可大可小；

墨色厚实：在所有印刷工艺中，丝网印刷墨层厚，无锡晒网机，饱和度高，专色印刷效果更佳；

成本低：丝网印刷制版容易，印刷工艺简单；印刷品质量稳定；

生产效率低：丝网印刷速度慢，不适合联机生产；

图像精度低：丝网印刷分辨率不高，常规加网线数 24 线 / 厘米 ~ 32 线 / 厘米。

2.丝网印刷适用范围

丝网印刷适用于小批量生产，印刷外观要求较高、纸板厚度不限、不损害强度的包装产品。

江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！丝印制作网板和晒网板步骤

丝网机印刷工艺

(1)绷网

丝网版网框有木框、金属框、塑料框、组合框等。绷网时，CTS，先对网框进行清洁处理，绷网可以采用手工、机械或气动方式，绷网后进行粘接和修整。

绷网要求丝网张力适当，均匀稳定，丝向一致，避免斜拉，经纬丝各自平行。

(2)制版

直接法：网版清洗 涂感光胶 晒版 显影 修版。这种方法涂胶费时，膜厚可调，结合牢固，耐印，图文易出锯齿。

间接法：感光膜片 晒版 显影 贴膜片 揭片基 修版。这种方法操作复杂，线条光洁，膜层不牢，耐印力低，膜层厚度不变。

混合法：网版清洗 贴膜片 晒版 显影 修版。这种方法操作简便，厚度固定，线条较光滑，较牢固。

丝网机印刷工艺

丝网直接制版：

丝网直接制版简称 CTS(Computer To Screen)。

激光烧蚀直接制版：先在金属丝网上涂布丝网感光胶，用激光烧穿感光层，图文部分网孔通透，印前系统计算机控制烧蚀地方，此法只能用于金属网。

激光曝光直接制版：先在丝网上涂感光胶，印前系统计算机控制激光器在网版上成像，制成丝网版。这种制版方法使用专用感光胶，紫外线光波范围窄，激光曝光系统价格高。

喷墨成像系统：先在丝网上涂感光胶，印前系统计算机控制喷墨系统把阻光墨喷到图文部分感光层上，激光晒网机厂家，然后紫外线全面曝光。图文部分未感光，冲洗掉感光胶；空白部分感光硬化。此法可用普通感光胶，不损失图像细节部分。

无锡晒网机厂家-友迪激光(在线咨询)-无锡晒网机由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光科技有限公司(www.gis-group.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。友迪激光——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼，联系人：蔡向阳。