

保定防火阀 3C防火阀那家好 奇虎空调

产品名称	保定防火阀 3C防火阀那家好 奇虎空调
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

我们在工业中使用的3C防火阀是利用什么来关闭阀门的呢，下面来详细的给大家介绍一下：

3c防火阀是利用重力作用和弹簧机构作用而关闭的阀门，在烟气温度达到280 后将会关闭，从而能有效实现隔烟防火的目的。将其安装在管道中更好来对烟气进行处置，肯定是寻求较好品质的重要手段，所以我们还是得根据要求来进行确定，以便能在品质上更佳。

排烟防火阀厚度标准是什么：

1、排烟防火阀外框板厚度不能小于4mm，排烟防火阀、防火阀等阀体、阀片应采用Q235钢板，阀体应采用 2.0mm钢板，叶片、背板等应采用 1.5mm钢板，轴套应采用黄铜材质;应严格按GB15930-2007标准要求生产。

2、排烟防火阀，消防部件，保定防火阀，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈关闭状态，防火阀价格，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，3C防火阀那家好，起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。

防火阀排烟阀的管理与维护

1.排烟、防火系列产品不得露天存放。运输和存放均应注意防雨、防潮、防止损坏变形。

2.排烟、防火系列产品安装使用后，应根据有关消防安全管理要求。定期进行检查和维护，以确保安全。

一般不应超过三个月检查一次，并应做好记录。

3.定期检查的主要内容：

(1)接通电源，检查电磁铁是否动作，阀门能否迅速关闭。在阀门关闭状态下，检查电磁铁动作是否灵活、正确；检查阀门叶片是否转动灵活，排烟防火阀报价，关闭是否严密。

(2)检查微动开关是否正确接通。

(3)检查温度熔断器性能是否可靠，当发现易熔片断开、脱落或根据有关消防管理要定期更换易熔片。

(4)检查阀门本体、电气接线、控制缆绳及操作装置有无损坏、变形。

(5)检查中如发现防火零部件损坏或失灵，应立即更换。确认无故障后，方可将阀门复位。

保定防火阀-3C防火阀那家好-奇虎空调(推荐商家)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奇虎空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城开发区，联系人：国总。