

# 洗车店 排水板多少钱 汉立建材 菏泽洗车店 排水板

产品名称	洗车店 排水板多少钱 汉立建材 菏泽洗车店 排水板
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

## 产品详情

塑料排水板为什么配合土工布使用？

排水板与土工布的搭配：

- 1、塑料排水板圆锥突台上铺一层过滤土工布，已阻止泥土砂石通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。该产品从源头上截断了建筑渗漏，并具有保温，隔热，以及用于屋面绿化和车库顶板中具有轻质、阻根、蓄水、排水、良好的透气性等多种功能。塑料排水板使用高密度聚乙烯（HDPE）制成的，表面配上一层过滤层土工布，从而形成一个组合排水板。
- 2、土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成的排水通道，将土体结构内多余的液体和气体排出从达到过滤的作用。当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤维土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效截流颗粒，细沙，小石料等，以保持水土工程的稳定性。利用涤纶短纤维土工布具有不同的物理性质的建材如，泥土、沙粒、混凝土等进行隔离，洗车店排水板多少钱，使两种或多种材料间不流失，洗车店排水板价格，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

排水板所以一般来说使用排水板就必须配合使用土工布，

- 1、土工布铺设在排水板上方除了起到保护的作用外，还具有良好的过滤作用，保证多余水源能够在土工布和排水中间的间隙中流走。值得注意的是，当土工布倒滤层所保护的土料为淤泥或其粘粒含量超过50百分比的粘性土时，
- 2、为防止土工布倒滤层的网孔被封堵需要在土工布倒滤层与淤泥质粘性土之间，构造上铺设或抛填一层不小于200mm-500mm厚的砂垫层。为防止土工布倒滤层在施工时被顶破或砸破，土工布的上下均需要有二片石或碎石砾石做其保护层。

更多有关排水板的信息请持续关注我们的网站。

本公司成立于2016年是一家新兴的电焊网生产厂家，主营：镀锌电焊网，玻璃纤维网格布，保温钉，阳角条，滴水护角，直角护角的生产企业！济南汉立建材有限公司主要经营：外墙保温用系统材料（内外墙保温网格布，镀锌电焊网，保温钉，U型卡，直角护角，滴水护角，网格胶带，挤塑板，酚醛板，聚合物砂浆，）内墙保温系统材料（镀锌电焊网，铁片，铝制保温钉，蚊香底座钉，）地暖专用系统材料（地暖网片，地暖管，地暖反射膜，无纺布反射膜，地暖U型卡，钢丝卡，（2公分-5公分）挤塑板，气垫膜，波纹管，护套管，弯管卡钉，弯管器）钢板网，轧花网，美格网，不锈钢网，尼龙网，冲孔网，钢筋网片。加工定做：公路、铁路护栏网、隔离网、机场护栏、体育场护栏网、围山网、市政建设用网、美格网。

## 排水板

### 排水板的具体施工步骤

排水板卷材的施工好坏在今后的雨水排出快慢有着直接的关系，下边就来讲一下具体的准备工作和施工步骤。

- 1、防排水板厂家在铺设时，防水层是要做完的，做完防水后要做保护层和找平层，其中找坡层是较为重要的因为只是单独铺设排水板的话，雨水是通过坡度的自然排水的所以找坡层是一定要做的，当然你要是做整套的虹吸式排水系统可以不做找坡层。
- 2、铺设时一定要把平面打扫干净，防止有小石子把排水板顶破影响排水效果、
- 3、准备工作完成后铺设排水板，一般的排水板的尺寸是3米×10米的，铺设的顺序是自上而下先铺坡度高的地方，双面排水板搭接的地方要高处的压住地处的排水板，这样雨水流的时候会迅速流出。
- 4、铺好的排水板用焊接机焊接。
- 5、焊接机焊完排水板以后，铺设塑料支撑网。
- 6、塑料支撑网上再铺设土工布。
- 7、全部铺设完以后回填土，需要注意的是回填土时要一边填土一边上车，不能直接上车，洗车店排水板型号，以防止排水板损坏。

本公司成立于2016年是一家新兴的电焊网生产厂家，主营：镀锌电焊网，玻璃纤维网格布，保温钉，阳角条，滴水护角，直角护角的生产企业！济南汉立建材有限公司主要经营：外墙保温用系统材料（内外墙保温网格布，镀锌电焊网，保温钉，U型卡，直角护角，滴水护角，网格胶带，挤塑板，酚醛板，聚合物砂浆，）内墙保温系统材料（镀锌电焊网，铁片，铝制保温钉，蚊香底座钉，）地暖专用系统材料（地暖网片，地暖管，地暖反射膜，无纺布反射膜，地暖U型卡，钢丝卡，（2公分-5公分）挤塑板，气垫膜，波纹管，护套管，菏泽洗车店排水板，弯管卡钉，弯管器）钢板网，轧花网，美格网，不锈钢网，尼龙网，冲孔网，钢筋网片。加工定做：公路、铁路护栏网、隔离网、机场护栏、体育场护栏网、围山网、市政建设用网、美格网

## 排水板

放样确定的各加固块范围内，用经纬仪和铁尺按梅花形布置、间距1.2m测放出塑料排水板打设板位(测放误差控制在 $\pm 50\text{mm}$ 以内)，边角处排水板可根据实际情况作适当调整，并用竹签或排水板芯等插入砂垫层作标记。2插板机移机定位，安装排水板桩靴。施打作业时，插板机的桩靴落地定位由插板机驾驶员在控制室内控制，其误差控制在 $\pm 50\text{mm}$ 范围内。3排水板打到穿透淤泥层并进入下卧良好土层内，各区平均插板深度详见施工图纸。

当局部振动插板困难时，可适当调整插板位置，如仍难以施打，则再反方向选取一位置。

施工操作人员根据安装在插板机上的金属活动垂针和刻度盘，控制桩管下插时的垂直度偏差不得大于 $\pm 1.5\%$ 。

洗车店 排水板多少钱-汉立建材-菏泽洗车店 排水板由济南汉立建材有限公司提供。“电焊网,阳角条,钢筋网片,网格布,防尘网,护栏网等”就选济南汉立建材有限公司([www.hanlijiancai.cn](http://www.hanlijiancai.cn))，公司位于：济南市天桥区建华五金市场5-17号，多年来，汉立建材坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汉立建材期待成为您的长期合作伙伴！