

橡胶输送带加工厂 清远橡胶输送带 东莞市宏利传动

产品名称	橡胶输送带加工厂 清远橡胶输送带 东莞市宏利传动
公司名称	东莞市宏利传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道窖镇蔡白村蔡屋小组油站路14号
联系电话	13826940115 13826940115

产品详情

参照MT914标准法规规定，其抗湿滑阻燃输送带安全性能参数如下：

耐臭氧性：试验时，在臭氧浓度为50pphm，橡胶输送带订制，40℃的环境下将试片拉伸10%，并且停放96小时，用放大镜观察试片上有没有龟裂，将发生龟裂的情况为O；

硬度均匀度：将胶料挤出成圆筒形，橡胶输送带生产厂家，在160℃下加热硫化30min，然后压入模芯，打磨制成外径15cm、长度260mm的胶辊，用硬度计测定上述胶辊的五个点，将硬度差大于3的为零；

冷接头将接头处的布与覆盖胶层剖切为对称阶梯状，将布层打毛洗净涂几遍胶粘接剂后，将其两端合拢加压，常温静待两小时固化即可，此法方便快捷，接头强度可达带体的百分之七十；

热硫化接头是将接头处同样剖切为阶梯状，洗净后涂胶将其两端放入硫化设备中加压、增温即可，此法强度可达带体强度的百分之九十五，耐用时间长，因此热硫化接头在搅拌站皮带机维修中广泛选用；

由于带芯采用整体编织和真空浸胶预制带坯技术，可使得输送皮带的整体质量得到较大提高，能够满足更加恶劣的使用环境，与现有技术中的同类阻燃运输带相比，其耐磨性能是传统产品的五倍，适合做强度高的各种超宽幅输送带，清远橡胶输送带，可在一定程度上取代钢丝绳芯皮带，来满足现场的使用要求，其重量轻，安装维护方便，也可切割使用，橡胶输送带加工厂，难燃橡胶带的边胶保护不会松散，其抗砸穿、耐冲击和抗撕裂力均得到了综合性的提高，同时阻燃性、导电性也得到了多倍的增强；

橡胶输送带加工厂-清远橡胶输送带-东莞市宏利传动(查看)由东莞市宏利传动科技有限公司提供。东莞市宏利传动科技有限公司(www.dghlbelt.com) 是广东 东莞 ,传送带的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宏利传动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宏利传动更加美好的未来。