

# 吉尼起重机械 电动葫芦生产厂家 内江电动葫芦

产品名称	吉尼起重机械 电动葫芦生产厂家 内江电动葫芦
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

## 产品详情

内置式行走安排，选用带翻滚轴承的特种工程塑料走轮，冲击力小，行走轻捷;结构规范小，特别有利于前进吊钩行程。悬臂吊需求守时的清洗去锈和保护，耀辉起重机械的设备是十分便当保护和保养的在清洗和去锈方面也是十分的便当，并且耀辉起重的悬臂吊也是职业的\*\*\*职业的设备。在作业功率方面，耀辉起重的设备也是悉数的机械里前端的，防锈和耐腐蚀方面也是十分的强悍，在同行眼里是十分可怕的对峙。

塔式起重机安全装置为了确保塔机的安全作业，防止发生意外事故，电动葫芦安装电话，塔机必须配合各类安全保护装置。起重力矩限制器起重力矩限制器的主要作用是防止塔机超载的安全装置，避免塔机由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等危险事故。力矩限制器有机械式、电子式和复合式三种，多数采用机械电子连锁式结构。起重量限制器起重量限制器是用以防止塔机的吊物重量超过很大的额定荷载，避免发生机械损坏事故，当吊物超过额定起重量时，它能自动切断提升机机构的电源或发出警报起升高度限制器起升高度限制器是用来限制吊钩的行程，内江电动葫芦，当吊钩接触到起重臂头部或载重小车之前，或是下降到zui低点以前，电动葫芦批发电话，使起升机构自动断电并停止工作，起升高度限制器一般装在起重臂的头部。

起重机保养——用：即起重机发动机正确使用

行驶前，应使各轴瓦等润滑部位得到润滑。起动后应待水温达到40 -50 时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前，应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至40 -50 时，放净冷却水舱已注防冻液的发动机除外。平时要经常做好发动机的保养工作，使起重机发动机始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查，发现故障，及时排除。

吉尼起重机械(图)-电动葫芦生产厂家-内江电动葫芦由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司( [www.hytqz.com/](http://www.hytqz.com/) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。成都吉尼起重——您可信赖的朋友，公司地址：成都市金府机电城A区16栋，联系人：吕经理。