

etl证书微动开关 西安微动开关 广州施霸电子

产品名称	etl证书微动开关 西安微动开关 广州施霸电子
公司名称	广州市施霸电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区黄埔大道中124号
联系电话	18925932508

产品详情

施霸研发生产的KW4A(S)开关采用尼龙加波纤材料，弹片为不易变形的高精磷铜制造，质量稳定，认证齐全，价格优惠，etl证书微动开关，主要用于除湿机、搅拌机、打蛋机等小家电，电流可以做到10.1A。我司主要销售区域面向广东、浙江、上海及山东等地。

KW4A(S)技术性能参数：

电气额定值：5(2)A250V~T105 1E4

5A GP125/250V~T105 1E4

10.1(3)A/250V~T105 1E4

10.1A GP 125V/250V~~T105 1E4

功能:1.常开（接通），2.常闭（按断），3.常闭常开（转换式）

端子类型:焊脚、PBC、针脚、弯针脚

操作力:0.5N，1N，1.5N，2N，3N

按钮类型:1.普通按钮，2.耐高温按钮

开关颜色:黑色

驱动形式:无动臂、短动臂，长动臂，中动臂，滚动臂，弧形动臂

材料:尼龙加波纤

施霸电器主营微动开关，KW4A(S)微动开关，KW3A微动开关，炸炉开关，行程开关，大微动开关，燃气阀控制开关，鼠标微动开关，15-30g力度微动开关，防水微动开关，耐高温微动开关，防水大微动开关，大小冷风微动开关。本公司经过长期经营积累，积累了雄厚的技术基础，顺应客户的需要设计出了多款专利开关，比如直插线船型开关。主要销售区域面向广东、浙江、上海、北京、大连及山东等地。

开关的种类和分类 根据应用对象及目的，开关可以分成很多种类。根据应用对象来分类，有用于大型工业机械及设备的限位开关、按钮开关。这类开关的特点是尺寸大、结构坚固(图6)。此外，微动开关、小型检测开关、轻触开关、扭子开关、按键开关、船形开关、拨码开关、DIP开关则用于中小型业务设备及民用设备。这类开关小巧、低矮的特点可以使设备更小、更薄、更轻。

施霸电器主营微动开关，KW4A(S)微动开关，KW3A微动开关，炸炉开关，行程开关，大微动开关，燃气阀控制开关，鼠标微动开关，15-30g力度微动开关，防水微动开关，耐高温微动开关，防水大微动开关，大小冷风微动开关。本公司经过施霸自开业以来坚守品质至上，客户利益至上的经营理念，为客户提供高性价比的产品。包括防水开关在内的各种产品都做有安全认证，包括CE，CQC，UL，VDE，TUV，ENEC，CB，以及KC韩国及日本PSE认证。长期以来高度稳定的产品品质，协助我们客户拓展他们的良好商业信誉及品牌美誉度。我司的微动开关都有TUV，VDE，UL，ENEC，微动开关厂家，CQC，KC韩国安全认证第三方测试机构颁发的安全认证。主要销售区域面向广东、浙江、上海及山东。

使用注意事项：

- 1)固定开关主体时，西安微动开关，请使用M2的小螺钉在平滑面上以0.098N·m以下的扭矩进行固定。此外，为防止螺钉发生松动，建议同时使用垫圈。
- 2)请注意自由状态下动作体不应直接对按钮或者激励器施加力量，使用时对于按钮应在垂直方向上施加力量。
- 3)动作后的动作设定，以O.T.值的70[%]以上为标准。开关的情况下，请勿将动作体设定在动作限度位置上，以免冲击所伴随的开闭、过行程缩短寿命。

2. 关于动作特性的变化

关于动作特性的变化，即使在动作特性规格值的±20[%]发生变化也不应引发故障。

3. 关于焊接作业

手焊接的情况下，请使用带温度调节的电温度(320 max.)在3秒内完成作业，并注意作业中不要在端子部上施加力量。

4. 在微小电流、电压下使用时，建议使用小功率电路型(Au包层触点)。

5. 环境

etl证书微动开关-西安微动开关-广州施霸电子(查看)由广州市施霸电器有限公司提供。etl证书微动开关-西安微动开关-广州施霸电子(查看)是广州市施霸电器有限公司(www.siber.com.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:蔡小姐。