

# 唐山公路波形护栏 锦泽护栏 公路波形护栏型号

产品名称	唐山公路波形护栏 锦泽护栏 公路波形护栏型号
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 热镀锌钢护栏工厂公路波形护栏

护栏板，公路波形护栏图纸，利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

但是高速护栏板与波形护栏板两者之间是有差别的。

它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，高速公路波形护栏，减少事故造成的损失。

【三波高速公路护栏板】每块理论重量为102kg.

材质：Q235或者Q345

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

3) 桥梁内侧：所有桥梁均设置S级F型混凝土护栏，由主体工程设计。

4) 匝道中央分隔带：设置F型预制混凝土护栏，埋设于土中，护栏代号为：

### 公路波形护栏

中央分隔带采用波形护栏时，必须充分考虑与中央分隔带下预埋管道的配合。若采用分设型护栏，在中央分隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾，此外在急弯处也要注意。

1) 双波波形板：长度4320mm，唐山公路波形护栏，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，公路波形护栏型号，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/1950mm/2000mm/2150mm。

(4) 方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3) 柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

波形护栏参数：

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。一公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM

具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

4、波形护栏防盗可采用设计中的防盗螺栓连接。

5、公路防撞护栏板、立柱、端头及连接螺栓所用普通碳素结构钢(Q235)，其技术条件应符合《碳素钢技术条件》(GB700—88)的规定。

6、拼接公路防撞护栏板的螺栓应采用高强螺栓，材料采用45号钢，其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632~36331995)的规定。

7、防阻块材料可用型钢来制造，其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB6725—2002)的规定。

唐山公路波形护栏-锦泽护栏-

公路波形护栏型号由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzehulan.cn)是山东聊城,隔离栅、栏、网的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在锦泽护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创锦泽护栏更加美好的未来。同时本公司(www.jinzehulanban.cn)还是从事A级波形钢护栏配件,波纹钢板护栏,w防撞护栏板厂家的厂家,欢迎来电咨询。