

# FF双层油罐 宏顺玻璃钢 双层油罐

产品名称	FF双层油罐 宏顺玻璃钢 双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

## 产品详情

### 双层油罐如何减少双层油罐油品的损耗

#### 如何减少双层油罐油品的损耗

为了防止双层油罐内的油品损耗，当采光孔、量油孔打开时都会构成天然透风而致使油气损耗。晚上气温降低，使罐内气体缩短，油气凝集，双层油罐内压力会一起下降，当压力降到一定数值时，空气进入罐内，负气体空间的油气浓度下降，创造了条件。随着涂料技术的不断前进，符合环保需要的高固体分、无溶剂涂料将前进涂层的防腐功用，为双层油罐供应更加耐久可靠的防护。

### 双层油罐双层油罐如何做好防腐蚀的措施

#### 双层油罐如何做好防腐蚀的措施

##### 【1】阴极保护

采用牺牲阳极的阴极保护来保护罐底板上表面的阴极，由于温度的因素，选择阳极时，不宜选用锌；考虑安全因素，SF双层油罐厂家，不宜选用镁，FF双层油罐，所以铝合金是理想选择。此方法易于安装，更换方便。

##### 【2】涂料防腐

对防腐覆盖层的要求是：存储产品抗渗透，耐潮，不变质；有很好的附着性能，抗阴极剥离，抗冲击，易修补，耐存储温度，耐老化性能好。由于输送过程中油品和管壁有摩擦，因此，双层油罐，要求使用电阻率在108欧姆以下的防静电涂料。

由于罐底板安装了牺牲阳极，因此，静电可通过阳极导出，建议采用重型玻璃鳞片涂料，这种涂料有很

多优点：耐化学介质浸泡、抗冲击性能、良好的粘结力和耐磨性、具有优良的抗渗透性、溶剂少、固体含量高、可作厚涂等。

ff双层罐是一种新型双层罐种类，性能稳定、使用寿命长，FF双层油罐厂家，是理想的油液储存设备。有些朋友可能还不了解ff双层罐的结构特点，下面为大家详细介绍。

- 1、内层：不包含树脂层的内层壳体厚度不小于4.5mm。
- 2、外层：不包括富树脂层的双层罐外层壳体厚度不小于4mm。
- 3、贯通间隙：ff双层罐容积0.2%~2%的贯通间隙拥有完整的360°中间层，有牢固支撑。
- 4、加强结构：外壁一体成型的加强筋。
- 5、检测设备：泄漏检测仪能对ff双层罐间隙空间底部液位进行24小时实时监控，发现问题后及时发出警报。

以上是对ff双层罐结构特点的详细介绍，希望能帮大家更深入的认识双层罐设备。想要购买相关产品的朋友可以来我们公司参观选购，期待与您的合作。

FF双层油罐-宏顺玻璃钢(在线咨询)-双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司（[www.sdhsblg.com](http://www.sdhsblg.com)）位于济宁开发区王因镇苗营村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏顺玻璃钢在塑料建材中享有良好的声誉。宏顺玻璃钢取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宏顺玻璃钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。