

# 泰福隆厂家直销 风管帆布软连接价格 丰台区风管帆布软连接

产品名称	泰福隆厂家直销 风管帆布软连接价格 丰台区风管帆布软连接
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

## 产品详情

风机软连接具有极高的耐氧化及耐老化性能，中间复合硅酸盐保温，具有耐高温、耐低温、无污染、寿命长、等优点。内层硅酸钛金纤维布钢丝支撑，具有环保、消声、耐压之作用。产品用途：主要用于风机盘管送风口、空调机组和空调进出口链接和风管与风口链接、排烟阀接口等。

风机软连接适用温度：-70·C至+800·C燃烧性能：不燃A1级。公司  
产品广泛用于:商务楼、商场、医院、地铁、机场、办公楼、酒店等排风系统。

风机软连接采用合成材料，配角钢法兰，风管帆布软连接厂家，可耐280℃，又名硅钛软接，适用于消防排烟管道连接处，是帆布的替代品，发生火灾时防火软接不燃性阻止火烧毁软接，保证排烟风道的运转，达到排烟目的，此产品的应用大幅度降低火灾带来的人身伤害，是建筑、人防工程、地铁工程、公共场所、船舶消防排烟系统不可缺少的组成部分。

### 帆布风机软连接在全自动给纸机通风中起到的作用

自动卡纸给纸机采用回圈式走纸机构；采用大功率通优制帆布风机软连接，风量大，风管帆布软连接价格，吸纸顺畅；真空吸头气路调整，管路加大，气阀结构更新，整机气流更大走纸过程更顺；吸由原来的轴承导轨（易损坏），改为轴承滑板，同罗兰机结构大致相仿，优点在于故障低，可调节二吸头左右偏移；异常刹车功能及声讯报警装置；载纸台升降保护装置，设有不停机装纸机构；可在调整风头位置；zui大载纸高度。

帆布风机软连接采用10\*10的纯棉帆布为主料，衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm、规格一般为 300、320、350、400、650、720、840、1000、1240mm长度一般为1500、2000、2500、3000、3500 mm

我厂有专业的打圈缝纫设备，其做工;外观美观，内部平整做工精细，使用寿命可往返使用上百万次。

伸缩帆布软连接特性：具有强度高，耐压力强，风管帆布软连接供应商，抗酸碱，耐腐蚀，耐候性特强，不易老化，丰台区风管帆布软连接，可长时间用于户外作业机械设备。

材质选择：根据工作环境及使用要求不同，帆布材质有纯棉帆布、涤棉帆布、涤纶帆布、涂胶帆布、阻燃帆布、防火帆布等多种选择；

伸缩帆布软连接颜色选择：有纯白、炽白、军绿、草绿、墨绿、浅灰、深灰、卡其等；

制作工艺：单层帆布、双层帆布、保温层、阻燃层、防火层；

形状：矩形、方锥形等；

连接方式：平法兰、凸缘法兰、领口绳带、领口卡箍、粘扣等；

伸缩帆布软连接是防护罩的一种，它可有效地保护丝杠、光杠、轴、立柱等零部件不受灰尘等外特的污染与破坏，能够随部件做伸开或压缩运动，垂直或水平使用均可。

水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环提高护罩的稳定性。

泰福隆厂家直销-风管帆布软连接价格-丰台区风管帆布软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）是北京通州区软件代理的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰福隆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰福隆更加美好的未来。同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。