

多彩玻纤瓦 六安玻纤瓦 津顺建材

产品名称	多彩玻纤瓦 六安玻纤瓦 津顺建材
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

产品详情

彩色沥青玻纤瓦及是以玻纤毡为胎基，经浸涂改性石油沥青后一面覆盖矿物颗粒，另一面撒以隔离材料制成的瓦状屋面防水材料，工艺优良、美观大方，取代了昔日的传统瓦片，是21世纪新型的彩瓦产品。

保色性：表面采用坚硬的彩砂，久不退色；

防水性：单层瓦均通过不透水性能测试，均达到防水材料性能指标；

易施工：产品轻型。安装方便，工效高，节省施工成本、缩短工期；

抗风性：阳光照射后使瓦片之间牢固地粘合，保证屋面的整体性，强风无处掀起瓦片。

自洁性：不会形成明显的污斑，不会积留水渍；

装饰性：颜色和形状自由选择 and 搭配，能够保证所用瓦片与整体环境达到*和谐*的统一。

环保性：无毒无害，有效吸收屋面雨滴撞击声及外届噪声，隔热保温效果良好。

耐久性：表面彩砂坚硬，抗紫外线照射，内配抗老化材料，六安玻纤瓦，使用寿命长。

易维护：在损坏或须换色的情况下，可随意更换，也可随意着色更新。

在选择沥青瓦的过程中要注意以下三个方面：

1、防火等级，很多的挂牌厂家打着国标的旗号说其沥青瓦是国标生产，但是其防火等级却让人堪忧，因此在选择沥青瓦的过程中理应注意下瓦片的防火等级，选择防火性能较好的瓦片，避免出现人身财产安全的威胁。

2、瓦片标准，国标生产的沥青瓦产品厚度为2.6mm，随着原材料的不断革新，沥青瓦在柔度和厚度方面都有较大的改善，来适应我国的寒冷或者是高温的环境。因此要根据自己的地区所处的环境来进行材料的选择，在这个时候要切记国标瓦片厚度，目前，多彩玻纤瓦，市场上所流行的瓦片规格多为1000*333mm，其中有±3mm的误差。

3、抗风揭性能，对于西北等地区，瓦片的抗风揭性能要求显得尤为重要，很多的案例表明，一些抗风揭性能较差的屋面瓦片，在强风下，玻纤瓦选哪家，散落在屋面或地面，降低了整个建筑屋面的美观以及防水性能。

沥青瓦又称玻纤瓦，油毡瓦，玻纤胎沥青瓦。沥青瓦是新型的高新防水建材同时也是应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料。沥青瓦的优点（1）造型多样，适用范围广，一般有单层标准型、马赛克型（菱形）、歌德型、鱼鳞型、双层标准型等；

（2）隔热、保温；

（3）屋顶承重轻，安全可靠；

（4）施工简便，综合成本低；

（5）经久耐用，无破碎之忧；

（6）色彩丰富，美观环保；

（7）防水，耐腐蚀；

（8）抗风，防尘自洁。

多彩玻纤瓦-六安玻纤瓦-津顺建材由杭州津顺建材有限公司提供。“彩铝落水系统,PVC落水系统,金属瓦,玻纤沥青瓦,波形沥青瓦”就选杭州津顺建材有限公司（www.hzjsjc.cn），公司位于：杭州余杭工业区，多年来，津顺建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津顺建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.jslsxt.cn）还是从事彩铝落水系统，彩铝天沟系统，彩铝屋面落水系统的厂家，欢迎来电咨询。