

水池防水套管供货商 广西水池防水套管 万洋供水

产品名称	水池防水套管供货商 广西水池防水套管 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

水池防水套管

柔性和刚性的区别：

一、柔性防水套管：外部焊接止水翼环，内部设有密封垫，法兰内丝连接，根据管道安装的实际情况设计订制，水池防水套管多少钱，用于墙体两面都需要做防水，建议您使用柔性防水套管。比如潜水式水泵给排水系统管道墙体两端都要给予防水处理，广西水池防水套管，防止结构渗水！

二、刚性防水套管：套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸，提前将防水套管预埋于混凝土墙内，如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管，多用于地下室，人防工程的墙体防水。水池防水套管

止水翼环是防水套管不可或缺的部件

止水翼环是防水套管不可或缺的部件，止水翼环是和防水套管配合使用的，通常是往防水套管上面焊接的，不单独使用。当然这并不是决定性的。有的止水翼环与防水套管是一体的，同时也是一种材质的组成。

用现实中的例子来讲的话，卫生间等场所穿越楼板管道防水处理用的各种套管叫做止水翼环。它的种类、形式，水池防水套管供货商，采用材料也不尽相同。目前市场上以PVC-U材料的止水翼环居多，是配件。有单独卖的，目前市场价格都不高。主要是安装在卫生间立管上，水池防水套管批发，然后上面分2次浇捣混凝土堵洞，起到防水作用。

柔性防水套管穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)

或塑料套管时，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20 mm，安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑；柔性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑，管道的接口不得设在套管内。

给排水管穿外墙出户管一般是要求做刚性防水套管的，水箱和水池的做柔性防水套管。此时的管径同管道的管径做法参照图集，穿楼板和内墙的给排水管做柔性防水套管或铁皮套管大两号。比如D108的管子套管为DN100，其中厨房和卫生间排水管穿楼板是不做套管的。水池防水套管

水池防水套管供货商-广西水池防水套管-万洋供水由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）有实力，信誉好，在的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万洋供水和您携手步入辉煌，共创美好未来！