

南京封头 封头 南京浩瑞管件公司

产品名称	南京封头 封头 南京浩瑞管件公司
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

同心异径管同心异径管是，不锈钢封头，它的连接形式就是直接将异径管与钢管对焊，封头，同心异径管的主要制造标准一般是GB/T12459、GB/T13401、ASME B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510。与同心异径管对应的还有偏心异径管，材料有碳钢，合金钢和不锈钢。

以曲率半径划分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径，即 $R=1.5D$ ；短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $R=1.0D$ 。（ D 为弯头直径， R 为曲率半径）。5.若按压力等级来分：大约有十七种，和美国的管子标准是相同的，有：Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、SCH100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS;其中常用的是STD和XS两种。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京鸿盛管道设备有限公司

高压异径管结构特点

高压异径管材质为碳钢，南京高压封头，表示方法是大头直径乘以小头直径，高压异径管标准:国标美标英标以及各种非标高压冲压。

高压异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中，通过沿管坯轴向方向的压

制，使金属沿模腔运动并收缩成形.根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。

高压异径管特点是强度显著高于相同碳量的碳素钢，具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等。

高压异径管由于一侧是平的，利于排气或者排液，方便开车和检修，因此水平安装的液体管道一般用高压异径管。异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ ；异径管若选择的口径规格与工艺管道的内径不符，应进行相应的缩径或扩径处理，若对管道进行缩管，应考虑这样所引起的压力损失是否会影响工艺流程。为了防止安装异径管后影响流速场的分布，造成压力的损失，进而降低电磁流量计的测量精度，要求的中心锥角 不大于 15° ，越小越好。有分为同心和高压两种，南京封头，同心异径管一般用在垂直管上；高压异径管用于水平管，并且要注意标明顶平还是底平。

管箍-拼音 *guan gu*，英文 *coupling*，它是工业管道连接中常用的一种配件。

管箍是用来连接两根管子的一段短管。也叫外接头。管箍因为其使用方便，广泛应用于民用建筑、工业、农业等领域。管箍的主要制造标准一般有 GB/T14383、ASME B16.11、BS 3799。

承插管箍由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件，它的连接形式是承插焊接(Socket Welding-SW)，将钢管插入承插孔内进行焊接，因此，被称为“承插管箍”，主要制造标准为 ANSI/ASME B16.11、GB/T 14383。

。

等部门及领域。

南京封头-封头-南京浩瑞管件公司(查看)由南京鸿盛管道设备有限公司提供。南京鸿盛管道设备有限公司 (www.njhrhj.com) 有实力，信誉好，在江苏 南京 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进南京鸿盛管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！