

承德浴室钢制散热器定做 祥和采暖设备

产品名称	承德浴室钢制散热器定做 祥和采暖设备
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

产品详情

暖气片有多厚？—暖气片的壁厚标准是多少？购买暖气片这些只是一定要有所了解，在采购过程中才能做出正确的选择。

壁厚，是暖气片的重要参数，对于绝大部分的普通家庭用户对于暖气片的壁厚没有具体概念，选购暖气片时往往只关注外观，很少问及暖气片的壁厚。事实上暖气片的薄厚是有讲究的，太薄抗压不够，太厚散热不好。所以不同材质的薄厚标准是不同的，国家对暖气片的壁厚是有标准规范的。

我们先了解一下暖气片的壁厚：

暖气片壁厚，首先要保证暖气片能承受一定压力，同时也要保障暖气片散热量达到佳。所以国家标准暖气片壁厚不同材质都会有一定范围。低于国家标准的暖气片不但抗压强度不够，使用寿命也不长，用户平均年投资费用高；如果暖气片壁厚高于国家标准，那将会影响散热效果。

国家标准各个材质暖气片壁厚标准如下：

铸铁暖气片壁厚：3-3.5mm之间；钢制暖气片壁厚一般在1.2mm以上。1.2mm-1.6mm为薄钢制暖气片，1.8mm以上的为厚钢制暖气片；铜铝复合暖气片壁厚，铜：横管为0.8mm，竖管为0.6mm，铝：0.6mm；钢铝复合暖气片壁厚，钢，壁厚1.5mm样子，这个具体没有规定。像河北祥和冷暖设备有限公司生产的钢制暖气片采用冷轧低碳钢，标准壁厚在1.5mm；铜铝复合暖气片横管为1.0 mm，竖管为0.8 mm，采用纯度为99.9%拉伸紫铜管完全符合国家规定的标准，大家可以安全放心的购买。

因此大家在选购暖气片时首先确认适合自己供暖系统的暖气片材质，然后对照本文确定各个材质暖气片的壁厚，选购大品牌、质量合格的暖气片产品。

我们冬季家家户户基本都用暖气片来取暖，暖气片的温度能调节吗？额....！很多人都不知道怎样调节暖气片的温度，祥和暖气片来给大家讲一讲，这其中关键的便是温控阀，利用暖气片取暖过程中，温控阀占有相当重要的地位，作用明显而且不能缺少，如果系统中没有安装温控阀就只能依靠调节燃气

炉的出水温度以及炉子的启停，来调节暖气散热量，这样达不到舒适供暖的目的，还浪费了资源，与家庭自采暖的初衷相去甚远。

那么，温控阀如何实现调节室温的作用？温控阀的工作原理是，通过控制换热器热水入管流量，以达到控制设备出口温度的目的，当负荷产生变化时，通过改变阀门开启度调节流量，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。使用温控阀用户可以进行分室控制，选择供热，这样就确保了房间的室温恒定，避免了暖气系统水力失衡以及单管系统上下层室温不均匀的问题，而且通过恒温控制等作用可以提高室内热环境的舒适度，即用户可以随心所欲的调节温度，满足多样化的用热需求。

有了温控阀还可以将室温调节到佳状态，如长期不住人的房间及厨房、卫生间等房间，温度可以设定在8℃，对房间的供暖系统及上下水系统进行防冻保护即可；人们常待的卧室白天温度设定在16-22℃，晚上睡觉时设定在16℃，因为晚上人睡觉盖着被子，房间温度不宜过高；对于上班族，建议上班后家里不能停炉，否则再次开启将需要等待一段时间，并且也不省钱；对于有幼儿及老人的家庭，有的房间需要设定在24℃左右，这个温度才是他们感觉舒适的温度。

暖气片自采暖为什么建议要安装温控阀

除了有分室供暖的作用外，温控阀还有着鲜明的节省能源、控制采暖成本的优势。与集中供暖不同，自采暖用户每到冬季还需考虑保护系统及上下水不被冻坏，因为供不供热全由用户自己控制，而整个系统从热源到散热终端全部在家里，如果房子冬季不住人而又没有给房间供热，家里的供暖系统以及上下水系统就会存在管道被冻裂的危险，带来的损失将会不容低估。对于这种情况，用户可以委托朋友或者物业将系统运行起来，利用温控阀设定在8℃左右即可，这样既少花钱，又保护了系统。暖气片自采暖因可分室调节、自如控制温度，受到不少用户的喜爱，选择安装的用户也越来越多。提醒广大用户，在这套采暖系统中暖气片温控阀不可或缺，一定要选择安装温控阀。

我国集中供暖地区多，集中供暖的水质复杂，管道内部易有水垢，所以用过几年的暖气片一定要清洗内部。小编提醒用户，市场上有卖的专门清洗暖气片的药剂，喜欢用药剂清洗暖气片内部的用户，只需在供暖结束后，在暖气片保养水质中，加入清洗药剂，在供暖前排除这些药剂水，就能清洗暖气片内部。这个方法是简单方便的了，适合各种家庭使用。

另外的方法就比较有技术含量了，需要用户认真学习。把进回水阀门全部关闭，用扳手将暖气片的堵头轻轻拧开，堵头对应的暖气片下面需要放一个盆接冲刷暖气片流出的水(另备一只盆，以便替换快要满了的那只盆)，然后将其中一个温控阀打开(可忽开忽关，冲刷作用会更好)冲刷暖气片，直到流出的水较清时，关闭这个阀门。再打开另一个温控阀继续冲刷，直到流出的水也较清时，关闭这个温控阀，拧紧堵头，然后再打开进回水的阀门，并进行排气;假如是采用下进下出安装方式的暖气片，打开的是阀门与暖气片连接出的活接进行冲刷;而卫生间的卫浴暖气片，需要拧开暖气片顶上的排气阀，然后打开阀门直接冲刷，将脏水从卫生间地漏直接流走。

就这么简单，不花钱同样能把暖气片清洗干净，内部都清洗干净了，外面就更简单了。平时打扫卫生的时候别忘了暖气片，保持表面清洁就可以了。