

跃庆电气厂家直销 不锈钢电阻器结构 保定不锈钢电阻器

产品名称	跃庆电气厂家直销 不锈钢电阻器结构 保定不锈钢电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

不锈钢电阻器如何解决在用的时候有噪声

无论是对于什么产品的使用，不可避免的会出现一些大大小小的问题，就拿对于不锈钢电阻器产品的应用来讲，其典型便是电流噪声的问题，其中所述电流通过直流噪声通常是不连续的导体构成的噪声所产生的电阻

因为它基本上是外面的电阻不想要的噪声，热噪声，所以这也被称为语音多余的噪音。此外我们还掌握到，不锈钢电阻器结构，该不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路，主要作为电动机起动，制动与调速用。安全可靠，具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定。使用寿命长等优点，电阻器的功率可达5.6KW，适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。。

不锈钢电阻器检查

固定不动电阻的检验用万用表的不锈钢电阻器挡对电阻开展测量，保定不锈钢电阻器，针对测量不一样阻值的电阻挑选万用表的不一样倍乘挡。针对指针式万用表，因为电阻拦的示数是离散系统的，阻值越大，示数越密，因此挑选适合的测量范围，应以表针偏转角大点，不锈钢网状形电阻器元件，标示于1/3~2/3满量程，读值更加。若测出阻值超出该电阻的偏差范畴、阻值无穷大、阻值为0或阻值不稳定，表明该电阻器已坏。在测量中留意拿电阻的手不必与电阻器的2个脚位相触碰，那样会使手所展现的电阻与被测电阻并联，危害测量。此外，不可以感应起电状况下要万用表电阻拦检验电源电路中电阻器的阻值。在线监测应关闭电源，再将电阻从电源电路终断开出去，随后开展测量。

ZX25型不锈钢电阻器ZX25系列不锈钢电阻器适用于交流50Hz，电压至1140V及直流电压1000V以下的电路中，主要作为交流电动机的起动、制动于调速之用。额定功率为5.6Kw

一、产品用途

RN36系列起动调整电阻器主要用于起重机中以及类似于起重设备匹配YZR系列电动机的S3、S4及S5工作制的通用电阻器，它适用于交流50Hz，电压至660V的电路中和控制器（屏）配合，rt54不锈钢电阻器，控制电动机的起动、调速及制动。

二、产品含义

RN - - / -

| | | | | | | | |

| | | | | | | | 防护式为X

| | | | | | | | 电阻元件代号为H

| | | | | | | 电阻器箱数

| | | | | | 电动机极数

| | | | | 电动机规格

| | | | 通电持续率“2”为25% “4”为40% “6”为60%

| | | S3工作制，3表示S3 4表示S4

| | 他激式动力控制

| 电阻器

注：带有外壳的代号为“X”，防护等级为IP23.，透户外防雨“X2”；户内安全防护“X1”；不带有外壳的则无“X”代号。

1、电阻F元件代号:

“B”-ZB1及ZB2—康铜板形电阻器元件；

“Y”（J）-ZY（J）-铁铬铝齿形（又称大波浪电阻元件）；

“D”-ZD1-铁铬铝小波浪电阻元件；

“H”（W、C、C3）-ZH-不锈钢网状形电阻器元件。

2、通电持续率TD%：

TD15%为“1”；TD25%为“2”；TD40%为“4”；TD60%为“6”

3、控制系统代号：

T-凸轮控制器控制（不对称电阻）

K-凸轮控制器控制（不对称电阻，转子一相开路起动）

Q-用PQR10型即PQD6402型升降控制箱（七段电阻六段切换）

S-用PQS单相制动型升降控制箱（五段电阻四段切换）

Sf-用PQS单相制动型升降控制箱（六段电阻五段切换）

Y-RQY型PQR9型即PQD6401型平移控制箱

Z-PQZ型抓斗控制箱（四段电阻三段切换）

Ze-PQZ型抓斗控制箱（五段电阻四段切换）

F-QR2S二级反接制动升降控制箱

跃庆电气厂家直销(图)-不锈钢电阻器结构-保定不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn）位于海兴县张会亭乡马庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前跃庆电气在机械加工中享有良好的声誉。跃庆电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。跃庆电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。