

智能建筑轮辐拉压力传感器 南力，矿用压力传感器

产品名称	智能建筑轮辐拉压力传感器 南力，矿用压力传感器
公司名称	东莞市南力测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业区海硕工业园A栋厂房3楼
联系电话	13925838806 13925838806

产品详情

差动电容式压力传感器的受压膜片电极位于两个固定电极之间，构成两个电容器，在压力的作用下一个电容器的容量增大而另一个则相应减小，测量结果由差动式电路输出，它的固定电极是在凹曲的玻璃表面上镀金属层而制成。

过载时膜片受到凹面的保护而不致破损，差动电容式压力传感器比单电容式的灵敏度高、线性度好，但加工较困难，特别是难以保证对称性，智能建筑轮辐拉压力传感器，而且不能实现对被测气体或液体的隔离，因此不宜于工作在有腐蚀性或杂质的流体中。

东莞市南力测控设备有限公司目前拥有三条生产线、并配有多台数控加工设备、具备完整的制造加工能力，确保产品即时规模生产、交货准时，南力测控本着为及时有效为用户提供优良产品的宗旨、并提供完善的服务。

陶瓷压力传感器是压力传感器众多分类的一种，轮辐拉压力传感器厂家电话，随着技术的发展普通的陶瓷传感器已经不能满足人们的需求，抗腐蚀陶瓷压力传感器的产生对于行业中的作用是非常大的。

抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，轮辐拉压力传感器现货，压力直接作用在陶瓷膜片的前表面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥(闭桥)，由于压敏

电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号，标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等，可以和应变式传感器相兼容。

想了解更多压力传感器小知识，欢迎访问东莞市南力测控设备有限公司网站查看，压力传感器生产厂家生产基地，厂家提供现场选型，现场指导，终身质保，南力测控设备欢迎您的选购!!

压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压，测定绝对压力时，传感器内自身带有真空参考压，所测压力与大气压力无关，是相对于真空的压力。

对大气的相对压力是以大气压力为参考压，因此传感器弹性膜一侧始终与大气是连通的，此外还可从传感器弹性膜两侧分别导入流体压力，这样能测定流体不同地点或流体间的差压，针对不同用途应选用不同结构的压力传感器。

东莞市南力测控设备有限公司产品涵盖了称重测力传感器、扭矩传感器、压力开关、公路便携式称重检测系统、工业控制器，目前拥有三条生产线、并配有多台数控加工设备、具备完整的制造加工能力，确保产品即时规模生产、交货准时。

智能建筑轮辐拉压力传感器-南力，矿用压力传感器由东莞市南力测控设备有限公司提供。东莞市南力测控设备有限公司（www.gdnlensor.com）有实力，信誉好，在广东东莞的传感器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进南力传感器和您携手步入辉煌，共创美好未来！