

# 摄像头监控系统 吉安监控 冰点信息安防监控网

产品名称	摄像头监控系统 吉安监控 冰点信息安防监控网
公司名称	南昌冰点信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号
联系电话	13699527287

## 产品详情

当前“模拟-数字”监控系统（DVR）：

“模拟-数字”监控系统是以数字硬盘录像机DVR为核心半模拟-半数字方案，从摄像机到DVR仍采用同轴缆输出视频信号，通过DVR同时支持录像和回放，安防监控公司，并可支持有限IP网络访问，由于DVR产品五花八门，没有标准，所以这一代系统是非标准封闭系统，DVR系统仍存在大量局限。

复杂布线“模拟-数字”方案仍需要在每个摄像机上安装单独视频缆，导致布线复杂性。

有限可扩展性DVR典型限制是一次只能扩展32个摄像机。

有限可管理性您需要外部服务器和管理软件来控制多个DVR或监控点。

有限远程监视/控制能力您不能从任意客户机访问任意摄像机。您只能通过DVR间接访问摄像机。

磁盘发生故障风险与RAID冗余和磁带相比，吉安监控，“模拟-数字”方案录像没有保护，易于丢失。

### 智慧工地监控系统有哪些要求

随着科学技术的发展，各种施工工地的管理也日益智能化，智慧化。视频监控系统作为一种非常常用的安防手段，在智慧工地管理过程中有哪些要求呢，要通过怎样的方式实现呢？

一般来说工地现场环境复杂，人员众多，要达达到智慧工地的目标，其监控系统就要在以下几个方面满足工地线场的特殊需求

#### 一、设备选型方面

工地用的摄像头防水等级一般要达到IP67或以上，原料仓库，周界围栏等地方的摄像头要具备防砸功能。

在室外摄像头所使用的线缆一般要使用防水线缆或套管布设

选择硬盘录像机和监控硬盘时要保证监控画面能保存30天以上

部分位置较偏，布线不便的区域（如塔吊）可采用WDS无线网桥传输或采用支持4G/5G的摄像头

所有设备都需要通过路由器接入互联网，实现远程访问

## 二、监控管理方面

监控系统要与工地的实名制通道系统，摄像头监控系统，系统，消防系统等系统联动，对工地进行综合管理

监控区域要涵盖工地大门，视频监控安装，原材料仓库，车辆通道，人行通道等重点区域，尽量减少盲区。

监控中心要有专人值守，通过电视墙或拼接大屏实时观察各路监控状况，面对突发状况及时发现，及时预警。

通过合理的监控手段，管理人员可以实现以下目标

监控现场环境，及时发现问题处理

提升工程效率，实现文明施工

现实时监测，远程预警

远程监控系统由监控前端子系统、图像传输子系统、中心控制子系统、远程图像用户系统四部分组成。该图像远程监控系统是一套完全基于网络，采用B/S结构设计的数字视频远程监控系统，是目前业内远程监控系统的水平。

远程监控前端子系统由网络摄像机或普通摄像机和组成。网络摄像机可以直接将图像转换为IP信号，可以不需要传输部分中的MPEG4/IP转换器。按现场的需要可以在前端安装红外摄像机和报警设备，以满足特殊的实验需要。图像传输子系统由MPEG4/IP转换器和校园宽带组成，也可以使用ADSL等设备与INTERNET直接连接。MPEG4/IP转换器及将普通摄像机接收到的图像转换成IP数据包，利用各种网络传输给服务器。这样可以利用现有的校园宽带网而不用铺设视频电缆，同时也可以使图像的传送不受距离的限制。

远程监控中心控制子系统由数字视频监控服务软件和PC服务器组成，提供视频图像的远程发布和用户管理功能。桌面控制系统由用户计算机组成，无需安装任何软件，只要使用浏览器并输入相应的用户名和密码就可以访问系统的各种功能。

摄像头监控系统-吉安监控-冰点信息安防监控网(查看)由南昌冰点信息技术有限公司提供。南昌冰点信息技术有限公司(www.ncbdaf.com)是江西南昌,监控摄像机的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在冰点信息领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创冰点信息更加美好的未来。