

车用齿轮油 东科创联 润滑油 天津85w 90车用齿轮油

产品名称	车用齿轮油 东科创联 润滑油 天津85w 90车用齿轮油
公司名称	东科创联（天津）润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区汉沽港镇
联系电话	13752690261

产品详情

齿轮油必须按要求选择，不能替代

齿轮油主要用于大负荷传动齿轮的润滑，有很高的粘度，极强的抗压、抗磨性能。如果使用机油代替齿轮油由于其粘度太低，天津85w-90车用齿轮油，抗压抗磨性能差很容易导致齿轮损伤。而且机油在齿轮转动过程中很容易起泡造成润滑进一步恶化。所以齿轮油必须按要求选择，不能替代。使用齿轮油的部位有个共同特点那就是都处于动力输出的中、末端，发动机的动力经过减速增扭后被它们接收，此时传动系统转速不高但是扭矩极大，齿轮需要承受极高的扭矩。

家用车使用齿轮油的地方

一般家用车使用齿轮油的地方有手动变速箱、干式双离合变速箱的传动部、后桥差速器、四驱车型的分动器和差速器。手动变速箱内部纯齿轮结构，负荷大，需要用齿轮油。而干式双离合变速箱的传动部本质上也是手动变速箱，因此也是用的齿轮油。而其换挡驱动机构则需要使用专用油，一定不能搞混。常见于后驱车，比如皇冠、后驱面包车，它们的动力通过传动轴传递到后轴差速器然后分配给两个后轮，差速器是动力分配系统的后一级，承载力，因此需要耐磨抗压的齿轮油。

东科创联为您详细介绍齿轮油相关内容：对于齿轮油大家的了解有多少呢？今天跟小编来看看吧。

齿轮油在使用中由于搅动作用容易产生泡沫，如果生成的泡沫不能很快消失，会破坏油膜的完整性，使润滑失效;泡沫的导热性差，天津80w-90车用齿轮油，会引起齿面过热，使油膜破损，车用齿轮油，故齿轮油应具有良好的抗泡沫性。齿轮油在使用中不可避免与水接触，天津85w-140车用齿轮油，如果齿轮油的分水能力差，油水就会形成稳定的乳化体，影响承载油膜的形成，导致齿面的擦伤和磨损。所以，齿轮油应具有良好的抗乳化性。

车用齿轮油-东科创联 润滑油-天津85w-90车用齿轮油由东科创联（天津）润滑油科技有限公司提供。“润滑油”就选东科创联（天津）润滑油科技有限公司（www.dkclrh.com），公司位于：天津市武清区汉沽港镇，多年来，东科创联坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东科创联期待成为您的长期合作伙伴！