

烤漆房风口棉 风口棉 苏州邦创机电设备公司

产品名称	烤漆房风口棉 风口棉 苏州邦创机电设备公司
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

耐高温的空气过滤棉主要包括这两种材质：玻纤、芳纶。

芳纶：芳纶是一种新型高科技合成纤维，风口棉供应商，超高强度，耐高温，耐酸耐碱，重量轻，绝缘，抗老化等性能，广泛应用于复合材料，防弹制品，建材，芳纶材料一般可做成芳纶高温棉，片材，橘黄色，耐高温250度左右。

玻纤：玻纤材料是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，风口棉，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。玻纤可做成玻纤棉，其中，绿白玻纤棉耐高温低于170摄氏度，白色玻纤棉耐高温达到250-300度，瞬间温度300。

使用空气过滤棉的注意事项：空气过滤棉作为一种过滤材料他的使用范围也是有限的，我们在使用的时候需要使用到点子上才能更加有效的发挥出过滤棉的效果，还有就是它的工作环境的选择问题了，在面对比较脏污的环境的时候，也许它是有能力去完成处理的，但是我们也还是需要对这一点引起重视，而只有这样才能够达到一个比较理想的使用效果。过滤棉在清洗和更换的时候注意不要用力撕扯和太热的水去清洗，一面造成过滤棉的破损。

粗效过滤棉使用方法：

可按照送风口的尺寸进行裁剪，直接安装到送风口，也可以做成板式、折叠式、袋式过滤器使用，加防水处理后，具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组。

粗效过滤棉使用寿命：

在额定风量使用条件下，可以正常使用1~2个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时

，过滤棉风口，必须更换过滤棉；如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；顶多允许清洗二次，即必须更换新的过滤棉，烤漆房风口棉，且每清洗一次，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

烤漆房风口棉-风口棉-苏州邦创机电设备公司由苏州邦创机电设备有限公司提供。“过滤棉,滤袋,滤芯,不锈钢滤瓶,净水器,过滤海绵,活性炭棉”就选苏州邦创机电设备有限公司（www.bangchuangjd.tz1288.com），公司位于：苏州市城北西路1599号B5幢117室，多年来，邦创机电坚持为客户提供好的服务，联系人：胡仿松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邦创机电期待成为您的长期合作伙伴！