

皖江物资气动隔膜泵 南通ARO气动隔膜泵

产品名称	皖江物资气动隔膜泵 南通ARO气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

气动隔膜泵是一种新型气动双隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

气动隔膜泵采用压缩空气为动力源，ARO气动隔膜泵生产厂家，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易然的液体，均能予以抽光吸尽，尤其适合易燃易爆场所。

气动隔膜泵产品操作安全可靠，耐腐蚀性，经久耐用，具自吸性空转无损，多种材料，用途广泛，装置简单。

气动隔膜泵是一种新型输送机械，产品类型多样，应用也越来越广泛。在很多的化工，喷涂，陶瓷等工厂都有许多隔膜泵。

隔膜泵大致可分为两大类，一种是电动隔膜泵，一种是气动隔膜泵。又以气动隔膜泵应用得最多。它的维修方式也是非常受使用人的关注。今天小编就带你来了解下隔膜泵的常见问题。

隔膜泵常见问题：

泵无力，抽送速度变慢。此种现象一般有如下几种情况，

- 1、是气源气压减小。先看看进气压力表的压力，压力值在4~7公斤为正常。
- 2、是消音器堵塞，气不能快速的排出，导致抽送速度减慢。
- 3、是压缩空气的水或杂质过多。进入隔膜泵配气阀后堵塞进气孔，或是卡住配气阀芯。

4、是配气阀上下端盖由于常时间受阀芯的冲击导致阀盖破损漏气。

5、是泵内部中轴四个密封环磨损而串气。

塑料气动隔膜泵是一种新型输送机械，南通ARO气动隔膜泵，是目前国内新颖的一种泵类，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体均可使用。

气动隔膜泵其有四种材质：工程塑料、铝合金、不锈钢、合金，根据不同液体介质分别采用丁青橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯等，以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。它以静态密封带头动态密封，实现了内外环境的隔绝了，不会造成腐蚀性和粘稠性物质的泄露，保护了操作人员的人身安全。

隔膜泵是一种新型输送设备，它在泵体对称的部位分别安置了一个隔膜并以连杆连接作为基本的构造，其突出的技术研发优势在于：简化了操作模式，提高了安全性能，对操作系统作出了改进，实现了利用节流阀自动调节流量的操作模式，同时不再采用保险丝和电缆，减少了因电火花造成泵体温度过高的隐患。改进了密封标准，防止了泄露的危险发生。

塑料气动隔膜泵工作原理：

在两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头进入配气阀后，推动两个工作腔内的隔膜，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点，配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀，隔膜的往复运动，ARO气动隔膜泵价格，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。

皖江物资气动隔膜泵-南通ARO气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司（www.whwjir.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皖江物资——您值得信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005，联系人：韦经理。