

瓷砖水刀拼花 内蒙古山和建材 瓷砖水刀拼花图

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 瓷砖水刀拼花 内蒙古山和建材 瓷砖水刀拼花图 |
| 公司名称 | 金桥开发区富强源陶瓷经销部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 呼和浩特市金桥开发区华渊春晓商业街 |
| 联系电话 | 13384881788 |

产品详情

水刀拼花的电脑制图过程

电脑制图包括：1.分图层（分图层是将不同颜色的材料分开）2.排版（将分散的部件按实际用料的大小有规律地排好）3.处理4.编译5.审核6.出分解图纸

这六大部分又有很多细节，例如：处理部分有水刀的补偿、将各部件连线、保存“DXF”文件格式等。完成电脑制图后到水刀切割，切割员根据电脑图纸输入文件路径，瓷砖水刀拼花图，经水刀机自动处理就可以切割出与图纸显示的所有物体。切割完毕到拼花工序，拼花是一个完全手工制作的一道大工序。拼花前还需将切割出来的部件的底边缘打磨圆滑，使拼花时容易摆放，拼花一定按电脑图纸进行试拼，就是拼图排版。试拼完成后用AB胶粘贴，为了使图形的表面平整，粘贴时图形的表面是靠玻璃台面的，还要用铁块加压定型。等粘胶干固后，拿下铁块，将拼图反过来在表面打上面胶，再用水冲洗干净，这是陶瓷拼花的做法。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

水刀拼花等瓷砖比较

1、抛光砖是不是不止滑？

抛光砖表面经过镜面抛光砖处理，其止滑效果相对于其它釉面砖要差一些。正常在干燥情况下抛光砖防滑性要比湿的情况下要好。

2、亮面与亚光砖有何区别？

亮面砖、亚光砖所用的釉药不同，一般亚光砖烧成温度要高于亮面砖，亚光釉面相对亮面砖容易吸脏，但不会渗到釉面内，餐厅瓷砖水刀拼花，用常见的清洁剂就可去除。

3、Rotocolor与科技新石材，科技自然石有何联系？

Rotocolor为目前胶辊印花机名称，其印刷效果逼真，清晰，不同砖之间纹路不同，瓷砖水刀拼花工艺，无色差。而科技新石材、科技自然石是由Rotocolor印花机印刷生产的大规格壁砖。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

水刀拼花瓷砖的实用技巧

一看：看颜色和平整度。一般来说，瓷砖的颜色越清晰越好，凭肉眼看一下有没有，容易堆积脏物。

二听：通过进行敲打来听声辨密度，声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高，瓷砖水刀拼花，质量好。

三测：现场测量。用直尺或卷尺测量，瓷砖的四边和对角线，检查尺寸。

四刮：从痕迹看品质。检查瓷砖的表面质量，可以用硬物刮一下瓷砖釉面从而判断瓷砖的表面硬度。

五试：看瓷砖吸水率。一般来说，瓷砖的吸水率低，代表瓷砖的内在稳定性越高，也就越适合湿气或水分含量较高的空间(如卫生间、厨房)，且不会产生黑斑等问题。而检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水，渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好，反之则为不好。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

瓷砖水刀拼花-内蒙古山和建材-瓷砖水刀拼花图由金桥开发区富强源陶瓷经销部提供。金桥开发区富强源陶瓷经销部（www.tz1288.com）是内蒙古呼和浩特,大理石的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山和建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山和建材更加美好的未来。