铜陵环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 环氧地坪漆价格

产品名称	铜陵环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 环氧地坪漆价格
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

水性工业漆施工中遇到的问题及解决方法：

失光(1) 问题现象

这一问题包含两个方面:失光是指有光泽的漆膜，在固化成膜后没有光泽或光泽不足的现象;二是涂膜经很短的时间，光泽减退消失的现象，又叫倒光。

(2) 产生原因

被涂物面粗糙多孔，家用环氧地坪漆，吸油量大，或底材平整度不够或底涂层粗糙不平整;漆膜太薄，铜陵环氧地坪漆，未能完全遮盖底材或有漆雾，环氧地坪漆价格，漆膜不平整;漆膜未完全干透，漆膜发白导致光泽低;抛光的涂装，未充分干燥即打磨抛光，或抛光蜡太粗;涂料中树脂之间、树脂与助剂之间混溶性差，涂膜雾浊而失光(双组分涂料混合后放置时间太长或环境湿度大，涂装后长时间未干均会使相容性改变而致失光)。

(3) 解决措施

选择好板材，或先刷1～2遍封闭漆封闭木眼，刮腻子填补缝隙，并打磨平整;控制适当的涂料黏度，以正确的方法喷涂适量漆液;控制环境条件，正确施工，厂房环氧地坪漆，避免发白现象;待漆膜完全干燥后才可进行抛光，并选择蜡的细度;调整涂料中各组分间的相容性，双组分产品严格按照施工指导进行。

水性工业漆底漆和面漆的性能要求：

底漆：工程机械常用的底漆，按树脂分类主要有醇酸底漆、环氧底漆、聚氨酯底漆和丙稀酸底漆等，其中双组份环氧底漆的综合性能也好，也是目前应用广泛的涂料。

面漆： 聚氨酯树脂面漆是近年来工程机械行业使用较多的面漆，漆膜硬度高、光泽高、丰满、耐磨、综合性能优异。水性双组份聚氨酯面漆具有突出的耐老化性和防腐蚀性能。

船舶漆是运用在船舶表面装饰的涂料，它是具有一定防水的效果，能够让船舶在水上面行走又不会出现生锈等等的情况，船舶涂料特点是什么呢?

船舶漆特点

1、具有良好的附着力、较好的耐水性、耐化学品性和耐磨性。船舶防腐漆能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，福熙防腐漆在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

2、质量好，厚膜化，价位合理是船舶防腐漆的重要标志。

3、船舶漆附着力强：涂层与基体结合力强。

4、船舶漆方便，施工简便。

铜陵环氧地坪漆-芜湖冀腾油漆生产厂家-环氧地坪漆价格由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com）是从事“ 工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。