

斗轮式挖泥船 启航疏浚型号全 拼装斗轮式挖泥船绞吸船图片

产品名称	斗轮式挖泥船 启航疏浚型号全 拼装斗轮式挖泥船绞吸船图片
公司名称	青州市启航疏浚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市弥河镇卡特彼勒工业园启航路001号
联系电话	13406669918 13406669918

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市启航疏浚机械设备有限公司

青州市启航疏浚机械设备有限公司，拼装斗轮式挖泥船绞吸船图片，针对挖泥船生产线制定要求与规定。斗轮式挖泥船技术条件范围按标准规定斗轮式挖泥船的技术生产条件，包括技术要求，试验方法，检验规则，成套范围及质量保证期，标志、包装、运输及等。本标准技术要求和试验方法主要针对斗轮式挖泥船专用设备进行规定，其它如：船体结构、稳定性和载重线、斗轮机及附属设备、电气及附属电设备、舾装、安全设备等，则按通用船舶标准、规范、相关规定执行。

青州市启航疏浚机械设备有限公司是一家专业的生产各种洗砂机，挖泥船，抽沙船等的公司，由于我司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取更多的产品型号和介绍，1600kw斗轮式挖泥船疏浚船，有需要的客户请拨打图片上的电话。

泥浆泵是斗轮式挖泥船实现泥浆输送的设备，斗轮式挖泥船，通常为离心式。根据使用情况，泥浆泵可分为舱内泥浆泵和舱外水下泥浆泵。斗轮式挖泥船横移绞车的速度为4~15m/min，定位桩绞车的速度为3~9m/min，斗轮桥架绞车的速度为3~5m/min，抛锚绞车的速度为3~10m/min。泥浆泵机组在空载试验运行中原动机不超使用情况，泥浆泵负荷；排烟温度、爆发压力和压差、水温油温、水

压油压等热功参数正常离合装置及其控制压力、滑差率符合设定要求；声光警报显示设施功能正常。泥浆泵不超转速；轴承温度、封水压力、外漏、声响正常；扬程、流量参数符合要求。本公司所生产的斗轮式挖泥船均为非标定做以上数据仅供参考，根据客户的要求施工的具体数据信息设计适合的挖泥船。

20寸泵斗轮式挖泥船配置：

- 1、船体尺寸：40m*8m*2.5m（可做分体或单体结构）
- 2、绞刀径1800mm，刀片共5片，闭合绞齿式，冠型
- 3、挖泥泵：清水流量4500m³/h，扬程50m，耐磨泵
- 4、柴油机：功率1200kw---济柴12V190
- 5、固定桩：2根 9米一根、8米一根
- 6、铁板厚度：底板10mm，两侧8mm，船面5mm防滑板

20寸泵斗轮式挖泥船工期：30-65天左右（根据客户紧迫性调节）

20寸泵斗轮式挖泥船价格：根据性能及配置确定参数，电话咨询洽谈。

斗轮式挖泥船-启航疏浚型号全-拼装斗轮式挖泥船绞吸船图片由青州市启航疏浚机械设备有限公司提供。青州市启航疏浚机械设备有限公司（www.cndredger.com）为客户提供“挖泥船,绞吸式挖泥船,绞吸船,清淤船,绞吸式抽沙船”等业务，公司拥有“启航疏浚机械设备”等品牌，专注于洗选设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.qingzhoupenye.com）还是从事挖泥船，疏浚挖泥船，自航式挖泥船的厂家，欢迎来电咨询。