

萧山区商业厨房排油烟免费咨询「多图」

产品名称	萧山区商业厨房排油烟免费咨询「多图」
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

局部排风系统组成部分：

(1)除尘、净化设备：为了防止大气污染，当排出空气中有害物量超过排放标准时，必须用净化设备处理，达到排放标准后，排入大气。净化设备分除尘器和有害气体净化装置两类。

(2)风机：风机向机械排风系统提供空气流动的动力。为了防止风机的磨损和腐蚀，通常把它放在净化设备的后面。

杭州杭新暖通工程有限公司——杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管突出的优势：

- 1、轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度降低建筑物的承受荷载；
- 2、设计灵活：通风管道可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸；
- 3、设计独特：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，可以有效防止串味和串火；

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

首先通风管道的产品配套性能好，制作的标准化程度高，并且在使用的時候密闭性比较的好，能够充分的发挥管道的通风作用，对于工程设施方面也是消耗比较小，安装方便成本低，使用的时间也是比较的长，清洗来说也是比较的方便，所以这也是为什么管道应用这么广泛的原因。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风管道中的全压损失(流体阻力)可分为两类：(1)摩擦损失(摩擦阻力)，(2)局部损失(局部阻力)。

流体摩擦为实际流体，无论是层流的还是紊流的，商业厨房排油烟，运动时出现的粘性所引起的。层流时为分子间动量互换的结果；紊流时为运动流速不同的相邻流体层的质点间动量交换的结果。

质量通病控制

1、风管加工的密封技术试验方案风管泄漏的主要源是。

咬口缝。

风管接口（法兰插条连接、立咬口连接）连接时的缝隙。

铆法兰翻边90°及立咬口、插条接口翻边时出现的漏洞。

法兰及加固筋等铆钉处。

风管不正常碰撞和扎孔等。

（五）风机安装质量控制：

、根据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

、整体安装风机吊装时直接放置在基础上，用垫铁找平找正。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。

、风机安装时应有减震措施，并符合施工规范。详见专项施工方案。

、风机和风机附属设备的自控设备和观测仪器、仪表的安装，应按设备技术文件规定执行。风机传动装置的外露部分应有防护罩，安装在室外电动机应有防雨罩，进回风口或进风管道直通大气时应加装防护网。

风机试运转：经过检查手动盘车后，供应电源方可送电运转，运转持续时间不应小于2h，运转后，再进行检查风机减震基础有无移位和损坏现象，并做好记录。

检查滤毒室

检查滤毒室的换气堵头或密闭阀门，换气堵头或密闭阀门的设置应符合规定。

检查防毒通道和洗消间排风口

消防通风设备说检查防毒通道和洗消间排风口的布置，自动排气活门应设置在淋浴室的入口或简易洗消间的出口（如简易洗消间设于防毒通道内，则自动排气活门设置在通道与室内的密闭墙上）；密闭墙上的排风口，应设置密闭阀门；非密闭墙上的排风口，设置通风短管。

萧山区商业厨房排油烟免费咨询「多图」由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭新暖通工程——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市萧山区萧绍东路192号，联系人：刘经理。