

## 3米监控杆厂家 鲁星灯饰质量保证 沧州3米监控杆

产品名称	3米监控杆厂家 鲁星灯饰质量保证 沧州3米监控杆
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

### 产品详情

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家，主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种，3米监控杆厂家，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，3米监控杆多少钱，通过不断研究开发在设计上达到合理.规范.准确.快速。

#### 监控杆

首先，在制作监控立杆的材料上，要符合要求，这是基本的，如果连材料都是劣质的，监控立杆的质量能好到哪里去。我国规定制作监控立杆的钢材低碳高强度为q235，壁的厚度不得小于4mm，底法兰厚度要大于14mm。

其次，在监控立杆的设计中，要考虑到各种恶劣天气对监控立杆的影响，设计时一般要求监控立杆的抗震能力不得小于6级，抗风力能力至少也要有8级。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家，主要产品有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理.规范.准确.快速。

#### 监控立杆安装位置选择

尽量避免安装在有高反差的地方，如果必须安装则考虑：

开启曝光补偿(效果不明显); 采用补光灯; 将地下道的摄像机设置在出入口外面; 设置在通道靠里

一点。

立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体，3米监控杆价格，如果必须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡，还要为树木以后的生长留下空间;

勘察时就要注意，尽量从信号机，路灯配电箱，政府、较大的企业、事业单位(如：政府部门、公交公司，供水集团，医院等)取电，便于协调，提高用电的稳定性。尽量避免小商业用户取电，特别是民用用电。

安装在道路一侧的枪机，注意要逆向拍摄行人，非机动车道来往行人的脸部特征。(8)安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向，避开车辆大灯，便于捕获上车人员。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有:庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。我们应用完善的质量保证体系，以先进的检测手段，使我们的产品达到更好的质量保证，使产品销往全国。

监控杆英文名称Control rod，是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国际及受风要求。

拥有的主杆。一般比较好的监控杆都是采用的无缝钢管制作而成的主杆。这样的主杆可以拥有更强的抗压能力。所以说大家在购买监控杆的时候一定要查看监控杆的主杆的制作材料。第二点，拥有较厚的管壁。一般比较好的监控杆都拥有厚度比较大的管壁，因为厚管壁可以让监控杆具备更好的抗风能力和承压能力。所以大家在购买监控杆的时候一定要对管壁厚度进行了解。第三点，拥有安装方便的特点。一般比较好的监控杆都拥有安装灵活的特点。因为只有操作比普通的监控杆更为简单才能拥有更好的用户体验，从而具备更强的竞争力。如果大家想购买到好的监控杆，沧州3米监控杆，就可以按照上面的标准来进行挑选。毕竟只有购买的监控杆的质量好了，才能在日后的工作中具备更好的工作性能，从而为我们服务。

3米监控杆厂家-鲁星灯饰质量保证-沧州3米监控杆由济南鲁星灯饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南鲁星灯饰有限公司(www.luxingdengshi.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!