

锦纶滤布型号 力硕环保 江苏锦纶滤布

产品名称	锦纶滤布型号 力硕环保 江苏锦纶滤布
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

压滤机的滤布的选择：

滤布的选择很重要，在过滤过程中起着很关键的作用，滤布性能的好坏，直接影响过滤的效果，锦纶滤布性能，为了达到比较理想的过滤效果和速度，需根据物料的颗粒大小、密度、粘度、化学成分和过滤工艺条件来进行选择。用户根据实际过滤要求而定。在裁剪滤布时，锦纶滤布型号，孔距、孔径尺寸一定要准确，孔径不能太小，否则会堵塞进料孔；滤布上的尼龙扣要排列均匀，锦纶滤布专业报价，滤布要用电烙铁等专用工具裁剪，以免滤布脱线。

力硕环保为您介绍锦纶滤布的使用注意事项：

注意1、锦纶滤布附近的一些滤板应平整，不得起皱，以免滤板造成损坏或泥浆泄漏。

注意2、避免锦纶滤布扣尾太长可能会突入滤板一些对滤布的损坏，或形成泥浆泄漏，应切断短尾。

注意3、锦纶滤布安装时，应注意锦纶滤布和滤板之间没有异物或大的污泥颗粒。当折叠板时，大的污泥颗粒或异物可形成过滤板或锦纶滤布。

注意4、安装锦纶滤布时，请注意前后（泥浆表面和非泥浆表面）。一般来说，没有特殊要求，锦纶滤布的布面（卷面）在泥浆上。否则，安装错误将与锦纶滤布一样简单，并且滤波功率低。

板框压滤机滤布安装注意事项：

- 1、滤布安装时要注意正反面(对泥浆面与非对泥浆面)，一般没有特殊要求情况下，滤布的布面(轧光面)对泥浆。否则安装错误会照成滤布容易堵塞，过滤效率低。
- 2、不可用扣环把滤布锁的太紧，江苏锦纶滤布，否则残余在滤板压合接触部位滤布内的污泥将不能被自动清洗除去。
- 3、备用滤布应贮存于阴凉干燥的地方，建议采用暗色遮阳布予以保护，避免紫外线的照射，防止滤布材质的老化。
- 4、安装滤布之前，需要先安装支撑滤布，其作用是在排泥时，将滤布被滤饼因重力作用向下迅速脱离而可能摩擦滤板表面凸点的磨损性降低程度，以保护过滤滤布，延长过滤滤布的使用寿命，并增进过滤效果。

锦纶滤布型号-力硕环保(在线咨询)-江苏锦纶滤布由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司(www.dzlishuo.com)有实力，信誉好，在山东 德州 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力硕环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！