

# 鑫盾机械 洗砂设备 福建洗砂机

产品名称	鑫盾机械 洗砂设备 福建洗砂机
公司名称	青州市鑫盾机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇石河路口西500米路北
联系电话	13853672077 13853672077

## 产品详情

今天小编带着大家了解一下洗沙机械如何维护，希望对您有所帮助。

- 1、轴承
- 2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
- 3、注意机器各部位的工作是否正常。
- 4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。
- 5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。
- 6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。
- 7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除

### 洗砂机常见故障及维护

#### 轴承故障检修

转轴通过轴承支撑转动，是负荷重的部分，又是容易磨损的部件。

**故障检查** 运行中检查；滚动轴承缺油时，洗砂机多少钱一台，会听到“骨碌骨碌”的声音；若听到不连续的“哽哽”的声，可能是轴承钢圈破。4、必须考虑在不损害工作度和节约水泥的条件下，取得大密实度的级配。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，会产生轻微的杂音。  
**拆卸后检查**；先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，如果轴承良好，洗砂设备，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈，右手捏住内钢圈，用力向各个方向推动，如果推动时感到很松，就是磨损严重。

**故障修理** 轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入气油中清洗；或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。更换新轴承时，要选用与原来型号相同的轴承。

下面为大家介绍一下洗沙机的故障观察与检修：

- 1、轴承部分 检查温度是否超标、各个加油点是否清洁、给油情况是否正常。
- 2、机体螺栓部件 螺栓是否有松动、是否有异常振动或异响。
- 3、电动机检查 电动机运转是否正常，温度是否超标、是否有异响、振动、或其他异味。  
只要在洗砂机的工作过程中对这些部件勤加观察与检修，就可以很好地保证洗砂机的工作效率。

鑫盾机械(图)-洗砂设备-福建洗砂机由青州市鑫盾机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市鑫盾机械有限公司（[www.sxdjxgs.com](http://www.sxdjxgs.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!