

圆形普通型冷却塔 冷却塔 锦山传热科技

产品名称	圆形普通型冷却塔 冷却塔 锦山传热科技
公司名称	山东锦山传热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市锦山街中段198号
联系电话	13953628927 13953628927

产品详情

水塔起动注意事项：

- 间歇起动风车，检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生？然后再起动水泵运转；
- 检查风车马达运转电流是否超载？避免马达烧坏或产生电压下降之现象；
- 利用控制阀调整水量，NGW冷却塔减速机，促使热水盘水位保持在30~50mm之间；
- 检查冷水盘内运转水位是否保持正常。

水塔运转过程中注意事项：

- 经过5~6天的运转，冷却塔布水器，重新检查风车减速机V型皮带是否正常？如果松弛的话，可利用调整螺栓重新适当锁紧；
- 冷却塔经过一个星期运转后，必须重新更换循环水，以便清除管路中之杂物尘垢；
- 冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影响，基于此项原因，圆形普通型冷却塔，故必须确保热水盘之一定水位；
- 冷水盘内之水位如果下降的话，循环水泵和冷气机的性能将受到影响，因此水位亦必须保持一定；

闭式凉水塔大的特点就是耗水量少，冷却塔，水蒸发少，那么将水池内置就是为了更好的保证冷却塔的

密封性和耗水量。那么水池内置是怎么来集水和循环水的呢？这就是闭式冷却塔水池的结构，水池上面有喷淋水泵、喷淋水循环管路、补水口和排污口。为了更好的理解这里的机构(我们应该了解闭式冷却塔的冷却原理，我们这里以逆流式冷却塔的工作原理介绍)，闭式冷却塔蒸发的水都是集水池当中的喷淋水，受热蒸发时候会有微量的水蒸发，我们就会通过补水口直接连接自来水口，进行补水，通过补水口里面的浮球阀控制补水水量。再通过喷淋水泵将水池当中的水加压供应到喷淋系统，喷淋系统将水喷淋到冷凝器，未蒸发的冷却水就会回落到水池当中，这就是闭式冷却塔水池的结构原理。

冷却塔良好的耐腐蚀性

塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质，并在胶衣树脂中加有光稳定剂，具有良好的抗老化性能，经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理，提高冷却塔的耐腐蚀性能，在正常使用寿命内，不需另外防腐。

冷却塔组合方便

可采用组合方式来满足不同工况的要求，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，满足用户对热力性能及噪声的要求。

圆形普通型冷却塔-冷却塔-锦山传热科技由山东锦山传热科技有限公司提供。山东锦山传热科技有限公司(www.jinshanfrp.com)为客户提供“冷却塔,玻璃钢冷却塔,凉水塔,冷却水塔,工业冷却塔”等业务，公司拥有“锦山”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：邱玉洁。同时本公司(www.jinshansd.com)还是从事山东玻璃钢冷却塔厂家，山东冷却塔设备价格，山东冷却塔哪家好的厂家，欢迎来电咨询。