

芜湖亿合门窗公司 实木门窗定做 南陵门窗定做

产品名称	芜湖亿合门窗公司 实木门窗定做 南陵门窗定做
公司名称	弋江区利伟门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区复地南都荟D8055号门面
联系电话	15155300888

产品详情

欧洲是系统门窗的发源地，进入中国市场也有近二十年的时间。国内的门窗企业通过研究学习逐渐掌握了系统门窗的技术和原理。普通门窗的性能和质量有一定的提升，但受市场分布和价格的限制，普通门窗并没有达到欧洲系统门窗配置和性能。相对于玻璃幕墙，门窗材料的主材、五金、配件、胶条、组件等种类繁多，一个完整门窗的材料大小小有几十个种类，可选配、减配的余地很大。这也是同一种类型窗价格有较大差距的原因。

选购铝合金隔音门窗的方法

1、是否具备优良隔音条

大多数铝合金隔音门窗采用隔音条进行隔音，然而隔音条经过风吹、日晒、雨淋容易变硬老化，造成密封不良，所以需好的隔音门窗需具备优良的隔音条。

2、挑选隔音玻璃材质

铝合金隔音门窗安装的玻璃材质以中空玻璃、复层中空玻璃、pvb夹胶玻璃和真空玻璃为主，南陵门窗定做，其中真空玻璃的隔音效果最好，它将两片玻璃隔开，并抽空中间的空气形成真空层，达到离噪音的效果。

3、采用中空玻璃或夹胶玻璃

高楼层的住户可考虑中空玻璃或夹胶玻璃，隔音效果就差不多了。低楼层低且靠近低频噪声源（如马路等）的住户，则考虑用真空玻璃，这样才能解决噪音问题。

断桥铝门窗加工制作：

1、断桥铝门窗加工制作应在工厂内进行，木门窗定做，不得在施工现场制作，断桥铝门窗制作应符合设计和断热铝合金断桥铝门窗安装及验收规范要求，断热铝合金断桥铝门窗框应安装牢固断桥铝门窗应推拉、开启灵活，窗台处应有泄水孔，并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定;五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。

2、推拉窗滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则，以保证断桥铝门窗的密封性能，尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。

3、断桥铝门窗组装前，应清除端部加工毛刺，门窗定做哪家好，端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施，以防止结构渗水。

4、隐框窗的结构装配组合件必须在净化的室内制作和养护。必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物;每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布;溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑;收胶缝的余胶不得重复使用。

芜湖亿合门窗公司(图)-实木门窗定做-南陵门窗定做由弋江区利伟门窗经营部提供。弋江区利伟门窗经营部(www.wuhumenchuang.com)是安徽芜湖,金属窗的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芜湖亿合门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芜湖亿合门窗更加美好的未来。