

电动环卫车线束报价 美灵电器散热器企业 山东电动环卫车线束

产品名称	电动环卫车线束报价 美灵电器散热器企业 山东电动环卫车线束
公司名称	镇江市美灵电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市八桥镇太平南路40号
联系电话	13615289051

产品详情

误区二没有焊缝不怕腐蚀

目前市场上有些散热器厂家大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等，其实这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用!因为钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上，这是由钢制散热器的腐蚀原理氧腐蚀决定的，所以“没有焊缝或内腔光滑不等于就没有腐蚀”。

误区三内涂就是防腐

散热器内防腐的常用涂料分两类：一类为无机涂料，以锌基铬盐类为代表，电动环卫车线束批发，像北京森德的“森德无限”防腐散热器;另一类涂料为有机涂料，目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。还有大部分厂家为了节约成本，省掉了某些处理环节，只做一次内涂处理，电动环卫车线束供应商，涂层厚度一般不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器，在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡，涂层开始剥落。

6、选用整机中的散热器时，应根据负载要求和风机能力，查散热器热阻、流阻与风速的关系曲线，综合考虑电子散热器热阻和风阻两个参数。当热量传到电子散热器的顶部后，就需要尽快地将传来的热量散发到周边环境中去，电子散热器对风冷电子散热器而言就是要与周围的空气进行热交换。这时，热量是在两种不同介质间传递，电子散热器所依循的公式为 $Q = X A X T$ 。

当热量传递给空气后，和散热片接触的空气温度会急速上升，这时候，热空气应该尽可能和周围的冷空气通过对流等热交换方式来将热量带走，山东电动环卫车线束，对风冷散热器来说，主要的手段便是提

高空气流动的速度，使用风扇来实现强制对流。

一般选用自然散热方式电子散热器，其使用环境应通风良好，无易附着粉尘及飘浮物。此类变频器的拖动对象多为家用空调、数控机床之类，功率很小，使用环境比较优良。业界反映热管散热器性能好，值得推广。

安装注意

注意一：散热器在安装的时候，电动环卫车线束报价，一定要把铝塑管的连接起来，不能弯曲，否则以后就会使管道漏水，而且每个接口也是必须缠着麻，接口的位置和铝塑管都是在一个水平的上，这样可以避免接口漏水。

注意二：很多材质的散热器安装的时候就会引起运行时候的失调问题，如果将不同材质的散热器安装在了一个里面，就会使轻微的散热器在表面中有损伤或者破坏保护层，还有可能造成漏水。

注意三：散热器的安装位置也是重要的，比如说皮革沙发木质的家具都是不合适长时间的受热，并且人也不能长时间的在散热器附近，这样会对人的身体有损害。

注意四：在安装比较重一些的散热器的时候，一定要安装支架来进行支撑。

注意五：散热器在使用时不能被罩住，这样会让热量散不出来，而且还会影响整个房子的温度。

注意六：安装完后的散热器，应用打压机打压差不多20斤左右的压力，检验是否会漏水。

电动环卫车线束报价-美灵电器散热器企业-山东电动环卫车线束由镇江市美灵电器有限公司提供。镇江市美灵电器有限公司（www.zjsmldq.com）是江苏镇江其他显示器件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美灵电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美灵电器更加美好的未来。