

约翰克兰密封件 唐山格兰富水泵机械密封

产品名称	约翰克兰密封件 唐山格兰富水泵机械密封
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

CQB型磁力驱动离心泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、等行业，是输送、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。磁力驱动泵适用于输送吸入压力不大于0.2MPa，工作压力1.6MPa，温度不超过100℃，密度不大于1600kg/m³，粘度不大于30 × 10⁻⁶m² / S的不含硬颗粒和纤维的液体。

磁力驱动泵主要特点是利用磁力耦合器传递动力，完全无泄漏，当电动机带动磁力耦合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过间隙和隔离套，作用于内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，无机械接触地传递扭矩。磁力驱动泵泵轴的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔离套内，没有动密封因而完全无泄漏。

耐腐蚀污水泵特点：

- 1、泵体和液体接触部分采用不锈钢316L或氟橡胶材质。316L不锈钢化学成分——由部门检测通过。
- 2、外壳和叶轮采用316L不锈钢材质；轴承进口轴承；密封采用氟橡胶；润滑油采用进口食品级润滑油；保护器采用进口保护器；机械密封采用进口双端面氟橡胶碳化硅。
- 3、机械轴封采用高品质双组式机械轴封，格兰富水泵机械密封公司，并配置氟橡胶、SiC碳化硅机械轴封；密封采用高品质氟橡胶密封。采用食品级润滑油；不污染水源。
- 4、电动机采用绝缘等级H级（180℃）之干式感应电动机、采用氟橡胶密封——耐温性优良。
- 5、配置温度控制器或马达过载保护器，有效防止马达异常超载时的烧毁。
- 6、耐酸碱PH值2~12。

7、316L材质硬度高，耐磨性好，使用寿命长。

搪玻璃搅拌器在很多行业中都有应用，唐山格兰富水泵机械密封，一般可以用于反应釜或者其他容器中进行介质的搅拌，例如化工、冶金橡塑、石油等工业中应用非常广泛。搪玻璃搅拌器在使用的过程中也有很多的注意事项，例如不搅拌时不能加热，格兰富水泵机械密封哪家好，不工作时应切断电源；搅拌器应保持清洁干燥，尤其不要使溶液进入机内；搅拌时如果发现搪玻璃搅拌器的搅拌子跳动或不搅拌，请检查一下烧杯是否平稳，位置是否正等等多种注意事项。那么在下次使用时需要注意什么呢？在搪玻璃搅拌器次使用时，先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全，譬如搅拌子、电源线等，然后再进行使用，这样才能让设备得到更好的应用。

约翰克兰密封件-唐山格兰富水泵机械密封由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司（www.czjohncrane.com）是从事“机械密封件,釜用机械密封,泵用机械密封”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈茜婵。