

过滤设备 北京同利欣源 纯净水过滤设备

产品名称	过滤设备 北京同利欣源 纯净水过滤设备
公司名称	北京同利欣源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门宏业路9号院7号楼1505
联系电话	13522142819

产品详情

活性炭过滤器选择的窍门

活性炭过滤器如果要求用于高湿度、高温环境中的过滤器，一体化过滤设备，必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料，以满足生产的要求。如果工作环境位于生物洁净室和药洁净室，必须选用金属框体的过滤器，且其表面要求不易生锈，不允许使用木框板的过滤器，以防产生细菌，影响产品的合格率。

同利欣源公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售过滤设备，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

主管路过滤器

能除去大量的液体及 $3\mu\text{m}$ 以上固体微粒，达到最低残留油分含量仅 5ppm ，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部冷却器之后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置。T空气管路过滤器能滤除小至 $1\mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到最低残油分含量仅 0.5ppm ，有微量水分、灰尘和油雾。用于过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。A超除油过滤器能滤除小至 $0.01\mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到最低残油含量仅 0.001ppm ，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于H级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。H活性炭微油雾过滤器能滤除小至 $0.01\mu\text{m}$ 的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量仅 0.003ppm ，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。

材料1.外壳：不锈钢或PP；2.滤芯材料：B、C系列环保特殊纤维、不织布；D系列、精密过滤器活性炭。

如需了解更多过滤设备的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

过滤设备保养维修

1、精密过滤器的核心部件是过滤的滤芯，滤芯属于易损坏的部件，灰尘过滤设备，需要特别的保护。2、精密过滤器长时间工作，会截阻一定量的杂质，这会时工作速率下降，所以要经常清洗，同时要清洗滤芯。3、在清洗过程中要特别注意滤芯的清洗，不要变形或损坏，过滤设备，否则会导致过滤精度降低，达不到生产要求。4、如发现滤芯变形或损坏，必须马上更换掉。5、某些精密滤芯，不能多次反复使用，如袋式滤芯、聚丙烯滤芯等。一般原则编辑1、进出口通径原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。2、公称压力按照过滤管路可能出现的zui高压力确定过滤器的压力等级。3、孔目数的选择主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。4、过滤器材质过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，纯净水过滤设备，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。5、过滤器阻力损失计算水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa [3]。

同利欣源公司主营过滤设备、纯水设备、软化水设备等，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

过滤设备-北京同利欣源-纯净水过滤设备由北京同利欣源环保科技有限公司提供。北京同利欣源环保科技有限公司（www.tlxyhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。同利欣源——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区西红门宏业路9号院7号楼1505，联系人：侯经理。