

# 丝印烫金面油 烫金面油 广东印彩科技有限公司

产品名称	丝印烫金面油 烫金面油 广东印彩科技有限公司
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

## 产品详情

### LED烫金面油烫金隔离油

水转印整套材料：水转印烫金底油、烫金面油、UV烫金底油、面油，日本田中ASTRO、田菱水标油墨、台湾纹身和BC反转标、意大利透明系列、附着力水标油墨；水转印定位膜：（国产、进口、台湾、韩国）可撕膜、不可撕膜；<日本、法国、韩国、国产>水转印小膜底纸；水转印金油1.光固速度1小时能达到1000-1500张花纸、过机后直接干燥、无需晾干设备节省了人工和设备的问题、优越环保、无溶剂挥发，LED固化机功率是1.6KW优越的胜于12KW的UV固化机。

2.墨层平整，过网性流平性好，冷光源固化，干燥速度快，可烫金面油，环保节能，固化后墨层拉伸性强，烘烤后对材质有优异的附着力，耐酒耐水性好

3.适用于酒瓶、玻璃、金属、陶瓷、塑料、碳纤维等产品

4.烫金配用我司烫金机会大大提高产品效果与质量，烫金温度在100~120度。

5.LED烫金底油优势比UV烫金底油亮度更高，温度低不会造成纸张的变形。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

### 烫金工艺原理

## 工艺原理：

1、烫金工艺是利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果，因烫金使用的主要材料是电化铝箔，因此烫金也叫电化铝烫印。电化铝箔通常由多层材料构成，基材常为PE，烫金面油，其次是分离涂层、颜色涂层、金属涂层（镀铝）和胶水涂层。

2、烫金基本工艺是在压力状态，随着压力的卸除，胶粘剂迅速冷却固化，铝层牢固地附着在承印物上，完成一个烫印过程。

LED烫金面油:用80-250网目印刷隔离，低腐蚀性，分离性良好，LED烫金面油，耐水耐酒精，完成烫金，完全干燥后再印刷烫金面油，面油越厚，质量越稳定.隔离油是一款环保的多功能油墨，适用于市场上大部分漆面，适用性广，丝印烫金面油，具有光泽度高，流平性高，高遮盖力，高耐磨，高抗腐，可丝印等特点.适用于玻璃，塑料，金属，陶瓷，碳纤维等丝印部位.丝印烫金面油-烫金面油-广东印彩科技有限公司由广东印彩科技有限公司提供。“UV水转印颜色油墨,LED水转印系列油墨”就选广东印彩科技有限公司（[www.yincaio.com](http://www.yincaio.com)），公司位于：佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802，多年来，印彩科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。印彩科技期待成为您的长期合作伙伴！