

浙江水泥检查井 永胜水泥制造厂 水泥检查井生产厂家

产品名称	浙江水泥检查井 永胜水泥制造厂 水泥检查井生产厂家
公司名称	肥西县花岗镇永胜水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥西县花岗镇永胜水泥制品厂

水泥检查井：雨水口井身均可采用砖砌，道路上的雨水口采用球墨铸铁井圈及篦子，非道路上雨水口井圈及篦子采用复合材料。雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30mm，并与附近路面顺接。当道路路面无路面结构时(土路)，应在雨水口四周浇筑砼路面，路面做法按道路标准，水泥检查井厂，抄平放线时，要细致认真，钉皮数杆的木桩要牢固，防止碰撞松动。皮数杆立完后要复验，确保皮数杆标高一致。

当检查井深度少于3m时，井径不小于1.2m，深度大于3m时，井径不少于1.4m。雨水检查井内外都用1:2水泥砂浆抹面2cm，井底设置砖砌流槽。雨水管检查井，当D ≥ 600时，井内设流槽；D < 600，浙江水泥检查井，不设流槽，水泥检查井生产厂家，井底浇筑20厚砼。水检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝，壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑，流槽高度：污水井与管内顶平。

砌筑检查井：

1 井底基础应与管道基础同时浇筑。

2 砌筑井室时，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖之间灰缝保持1cm。

3 排水管道检查井内的流槽应与井壁同时砌筑，水泥检查井报价，管内底高程应符合本工艺质量标准的要求。

4 砖砌圆形检查井时，应随时检测直径尺寸。当需要收口时，如为四面收进，则每次收进不应大于30mm；如为三面收进，则每次收进不应大于50mm。砌筑检查井的内壁应采用原浆勾缝，在有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝并应压实。

浙江水泥检查井-永胜水泥制造厂-水泥检查井生产厂家由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。“水泥检查井”就选肥西县花岗镇永胜水泥制品厂（www.fxyssn.com），公司位于：合肥市肥西县花岗镇，多年来，肥西永胜坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。肥西永胜期待成为您的长期合作伙伴！